Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-vaisselle capot, panier 500x500 mm

Caractéristiques techniques
triphasé 400-230/3n 50hz
puissance electrique en kw : 8.7
dimensions l x p x h en mm : 710x818xh1530/2010
poids en kg : 110

Description

- Hauteur de charge 450 mm.
- De 60 à 30 paniers/heure, 2 cycles: 60" - 120".
- Dispositif ouverture et fermeture capot sur bielles
- Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs (tous en acier inox).
- Gicleurs autonettoyants.
- Pieds inox réglables (160-220 mm).
- Panneau de commandes frontale.
- Remplissage automatique de la cuve.
- Soupape anti-retour.
- Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,6 litres), boiler (à pression) en inox, isolé (6 Lit., 8 kW).
- Micro interrupteur à l'ouverture du capot.
- Thermostat de sécurité.
- Réalisation en acier inox AISI 304.
- En dotation: 2 paniers, 1 gobelet.
- Cuve intégralement "emboutie" double parois (20 Lit., 2,5 kW).
- Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de

Caractéristiques

Poids (en kg)	110
Référence constructeur	015-25D/6
Dimensions du panier	500 x 500
Type de branchement	Triphasé
Pompe de vidange intégrée	Non
Adoucisseur intégré	Non
Puissance totale (kW)	8,7
Dimensions extérieures	710 x 818 x 1530/2010
Doseur détergent intégré	non
Hauteur de charge	450 mm

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
série. • Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit pompe de vidange • Filtre de cuve intégral en acier inox. • Filtre pompe " breveté " permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température. • "TCD", dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C. • Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies. • Cycle d'auto-nettoyage (semi-automatique). • NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée". ADVANTAGE - SAVE THE PLANET : Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux). **Autres informations** triphasé 400-230/3n 50hz puissance electrique en kw : 8.7 dimensions l x p x h en mm : 710x818xh1530/2010 poids en kg : 110	