

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave-vaisselle capot, panier 500x500 mm


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

triphasé 400-230/3n 50hz

puissance électrique en kw : 8.7

dimensions l x p x h en mm : 710x818xh1530/2010

poids en kg : 110

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> Hauteur de charge 450 mm. 	Puissance (kW) 8,7
<ul style="list-style-type: none"> De 60 à 30 paniers/heure, 2 cycles: 60" - 120". Dispositif ouverture et fermeture capot sur bielles Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs (tous en acier inox). Gicleurs autonettoyants. Pieds inox réglables (160-220 mm). Panneau de commandes frontale. Remplissage automatique de la cuve. Soupape anti-retour. Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,6 litres), boiler (à pression) en inox, isolé (6 Lit., 8 kW). Micro interrupteur à l'ouverture du capot. Thermostat de sécurité. Réalisation en acier inox AISI 304. En dotation: 2 paniers, 1 gobelet. 	Référence constructeur 015-25D/6
	Hauteur (mm) 1530/2010
	Dimensions du panier 500 x 500
	Profondeur (mm) 818
	Largeur (mm) 818
	Type de branchement Triphasé
	Pompe de vidange intégrée Non
	Adoucisseur intégré Non
	Puissance totale (kW) 8,7
	Longueur 710
	Dimensions extérieures 710 x 818 x 1530/2010
	Doseur détergent intégré non
<ul style="list-style-type: none"> Cuve intégralement "emboutie" double parois (20 Lit., 2,5 kW). Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de 	Hauteur de charge 450 mm
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>série.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit pompe de vidange• Filtre de cuve intégral en acier inox.• Filtre pompe " breveté " permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température.• "TCD", dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C.• Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies.• Cycle d'auto-nettoyage (semi-automatique).• NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée". <p>ADVANTAGE - SAVE THE PLANET :</p> <p>Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).</p> <p>Autres informations</p> <p>triphase 400-230/3n 50hz puissance électrique en kw : 8.7 dimensions l x p x h en mm : 710x818xh1530/2010 poids en kg : 110</p>	