

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Soubassement réfrigéré 6 tiroirs -2° à +8°C

Caractéristiques techniques

Longueur : 1,795 mm
 Profondeur : 700 mm
 Hauteur : 650 mm
 Tension : 230V MONO
 Puissance : 0.28 Kw
 Poids net : 136 kg

Description	Caractéristiques										
Construction inox intérieur et extérieur Réfrigération ventilée -2°C/+8°C à 40°C, groupe logé extractible sur glissières 1 niveau de glissières (pas de 45 mm, 9 niveaux max.) et 1 grille par porte Portes avec système de fermeture automatique Dégivrage automatique Evaporateur traité anticorrosion Isolation : 50 mm (mousse de polyuréthane) Thermostat électronique DIXELL Gaz réfrigérant : R600a Données techniques Longueur : 1,795 mm Profondeur : 700 mm Hauteur : 650 mm Tension : 230V MONO Puissance : 0.28 Kw Poids net : 136 kg	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>6D-U-GN3100TN</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>Tiroirs</td> </tr> <tr> <td>Froid</td> <td>Positif</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-2°+8°</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1795 x 700 x 650 h</td> </tr> </table>	Référence constructeur	6D-U-GN3100TN	Nombre de portes	Tiroirs	Froid	Positif	Températures	-2°+8°	Dimensions extérieures	1795 x 700 x 650 h
Référence constructeur	6D-U-GN3100TN										
Nombre de portes	Tiroirs										
Froid	Positif										
Températures	-2°+8°										
Dimensions extérieures	1795 x 700 x 650 h										
<u>Autres informations</u> Longueur : 1,795 mm Profondeur : 700 mm Hauteur : 650 mm Tension : 230V MONO Puissance : 0.28 Kw Poids net : 136 kg	Garantie constructeur 1 an incluse										