

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave-vaisselle professionnel avec doseur détergeant


| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|-----|----------------------|-----------|-----------------|-----|--------------|-----|---------------------|-------------------------|---------------------------|-----|---------------------|-----|-----------------------|--|------------|------|------------------------|-----------------|--------------------------|-----|-------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> - lave-vaisselle professionnel branchement Monophasé ou Triphasé - lave-vaisselle professionnel - commande électromécanique - lave-vaisselle adapté au lavage des plateaux GN 1/1 - doseur péristaltique de liquide de lavage - cycle de lavage 120 s ou 180 s - témoins de la température de fonctionnement de la chaudière et du compartiment - 2 paires de bras de lavage et de séchage (en haut/en bas) - consommation d'eau 2,5 l/cycle - hauteur maximale du récipient lavé 320 mm - panier 500x500 mm - ensemble 3 paniers: pour assiettes, universel, pour verres ainsi que récipient à couverts - possibilité d'utiliser un filtre de surface réf :801990 <p>Doseur précis de produit de rinçage – effet excellent au nettoyage à chaque fois</p> <ul style="list-style-type: none"> - coûts d'exploitation inférieurs - utilisé jusqu'à présent dans les modèles haut de gamme <p>Système de manipulation intuitive</p> <ul style="list-style-type: none"> - panneau incliné assurant le confort de travail marquage - lisible et permanent <p>Possibilité de laver des plateaux GN 1/1</p> <ul style="list-style-type: none"> - équipement supplémentaire – un panier de lavage pour plateaux | <table border="1"> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>836</td> </tr> <tr> <td>Dimensions du panier</td> <td>500 x 500</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>636</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>565</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Universel 230 V - 400 V</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Adoucisseur intégré</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>4,9 kw en triphasé / 3,4 kw en monophasé</td> </tr> <tr> <td>hauteur_cm</td> <td>83.6</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>565 x 636 x 836</td> </tr> <tr> <td>Doseur détergent intégré</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de charge</td> <td>320 mm</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p> | Hauteur (mm) | 836 | Dimensions du panier | 500 x 500 | Profondeur (mm) | 636 | Largeur (mm) | 565 | Type de branchement | Universel 230 V - 400 V | Pompe de vidange intégrée | Non | Adoucisseur intégré | Non | Puissance totale (kW) | 4,9 kw en triphasé / 3,4 kw en monophasé | hauteur_cm | 83.6 | Dimensions extérieures | 565 x 636 x 836 | Doseur détergent intégré | oui | Hauteur de charge | 320 mm |
| Hauteur (mm) | 836 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions du panier | 500 x 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profondeur (mm) | 636 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur (mm) | 565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Universel 230 V - 400 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pompe de vidange intégrée | Non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adoucisseur intégré | Non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 4,9 kw en triphasé / 3,4 kw en monophasé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hauteur_cm | 83.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures | 565 x 636 x 836 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doseur détergent intégré | oui | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur de charge | 320 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| <p>dans les modèles sélectionnés</p> <p>Système d'alimentation universel : -- possibilité de configurer la tension d'alimentation: 400V ou 230V</p> <p>2 cycles de lavages standard</p> <ul style="list-style-type: none">- plus large gamme d'utilisation de l'appareil (180s ou 120s)- une solution unique pour cette classe de lave-vaisselle <p>Poignée ergonomique</p> <ul style="list-style-type: none">- utilisation confortable et sûre même avec des gants- facile à entretenir <p>3 paniers standard</p> <ul style="list-style-type: none">- pour assiettes, universel, pour verres et pour portecouverts, attestation Institut National de Santé Publique sur paniers | |