

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Adoucisseur d'eau chrono-volumétrique, 27 Lit, monobloc

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 320 x 540 x 1140

Puissance en kw 0.03

Profondeur (mm): 320

Largeur (mm): 540

Hauteur(mm): 1140

 Volume: (m³): 0,2

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • Débit (max.) 2,4 mc/h = 2400 Lit/h • Capacité résine :20 Lit. • Capacité cyclique : 5,45 mc/h (20°f) = 5450 Lit • Régulation en mode "Chronométrique" et "Volumétrique" • Tête programmable, affichage sur display LCD (5 langues), dotées de by-pass automatique • Structure en ABS alimentaire, bonbonne en polyester, avec flotteur de sécurité. <p>ADVANTAGE :</p> <p>Un adoucisseur d'eau est un appareil qui réduit la dureté de l'eau en réduisant la quantité de calcaire (carbonates principalement de calcium et de magnésium) en suspension dans l'eau : Prévient l'entartrage des éléments chauffants immergés .</p> <p>Résultat:</p> <p>1° Plus longue vie des équipements, moins de frais service après-</p>	Puissance (kW) 0,03	
	Référence constructeur	ADD-27/MX
	Volume (en L)	27
	Hauteur (mm)	1140
	Version	Adoucisseur
	Profondeur (mm)	540
	Largeur (mm)	540
	Type de branchement	Monophasé
	Puissance totale (kW)	0,03
	Longueur	320
	Dimensions extérieures	320 x 540 x 1140
	voltage	230/1N 50-60Hz
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>vente 2° Des économies en consommation énergétique et produits lessiviel</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 320 x 540 x 1140 Puissance en kw 0.03 Profondeur (mm): 320 Largeur (mm): 540 Hauteur(mm): 1140 Volume: (m³): 0,2 Branchement: Monophasé</p>	