Adoucisseur d'eau chrono-volumétrique, 27 Lit, monobloc

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (l x L x H): 320 x 540 x 1140
Puissance en kw 0.03
Profondeur (mm): 320
Largeur (mm): 540
Hauteur(mm): 1140
Volume: (m^3): 0,2
Branchement: Monophasé

Description

- Débit (max.) 2,4 mc/h = 2400 Lit/h
- Capacité résine :20 Lit.
- Capacité cyclique : 5,45 mc/h (20°f) = 5450 Lit
- Régulation en mode "Chronométrique" et "Volumétrique"
- Tête programmable, affichage sur display LCD (5 langues), dotées de by-pass automatique
- Structure en ABS alimentaire, bonbonne en polyester, avec flotteur de sécurité.

ADVANTAGE :
Un adoucisseur d'eau est un appareil qui réduit la dureté de l'eau en réduisant la quantité de calcaire (carbonates principalement de calcium et de magnésium) en suspension dans l'eau : Prévient l'entartrage des éléments chauffants immergés .

Résultat:
1° Plus longue vie des équipements, moins de frais service après-

Caractéristiques

Référence constructeur	ADD-27/MX
Volume (en L)	27
Version	Adoucisseur
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	0,03
Dimensions extérieures	320 x 540 x 1140

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
vente 2° Des économies en consommation énergétique et produits lessiviel **<u>Autres informations</u>** Dimensions en mm (l x L x H): 320 x 540 x 1140 Puissance en kw 0.03 Profondeur (mm): 320 Largeur (mm): 540 Hauteur(mm): 1140 Volume: (m^3): 0,2 Branchement: Monophasé	