Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Groupe frigorifique à chevauchement T -15-25

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 320(796) x 714
T° : -15°-25°
Puissance en kw: 0.66
Longueur (mm): 400
Largeur (mm): 320(796)
Hauteur(mm): 714
Volume: (m^3): 0,38
Branchement: Monophasé

Description

- Groupe largeur 400 mm, faible encombrement.
- Puissance frigorifique rendue 671 (W/f) pour chambre volume 3,6 m³ / 3600 Lit (T° interne -20° C & T° externe +32° C).
- Expansion réfrigérant par vanne thermostatique.
- Fournis avec un câble pour la connexion de la résistance porte.
- Groupes frigorifiques "à chevauchement".
- Groupe certifié en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité).
- Tous les groupes sont fourni de série avec un pressostat haute pression et vanne KVL.
- Dégivrage automatique à gaz chaud avec auto-évaporation, ainsi qu'un trop-plein.
- Le tuyau d'écoulement de l'évaporateur est équipé d'une

Caractéristiques

Type de froid	négatif
Référence constructeur	AN120M-1C
Températures	-15°C à -25°C
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	0,66
Dimensions extérieures	400 x 320(796) x 714
Groupe	A chevauchement
Classe climatique	5
Volume net (m3)	3,6

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
résistance évitant toute formation de glace. • Gaz réfrigérant R452a. • Fournis avec câbles et micro-interrupteur pour porte et lumière (Hublot lumières livré de série). • Contrôle par microprocesseur à touches sensitives. INFO: Attention: de série, la température ambiante idéale de fonctionnement ne peut être inférieure à 10°C, dans le cas contraire, prévoir : un préchauffage du compresseur (A-PR-R), un pressostat pour le ventilateur du condenseur (A-PVC-R) ainsi qu'un tableau électrique chauffé (A-TEC-R). Dans ce cas, la température de fonctionnement ne peut être inférieure à -5°C. Placé à l'extérieur, le groupe doit être protégé des intempéries. PLUS: • Groupes de 400mm de longueur à faible encombrement, placement possible sur toutes nos chambres (panneau de minimum 600mm). • Tous les groupes sont fourni de série avec un pressostat haute pression. Les groupes négatifs sont dotés d'une vanne thermostatique. **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 320(796) x 714 T° : -15°-25° Puissance en kw: 0.66 Longueur (mm): 400 Largeur (mm): 320(796) Hauteur(mm): 714 Volume: (m^3): 0,38 Branchement: Monophasé	