Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Chambre iso 80, dim. int. 1540x940xh1950 mm 2823 litres

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
Dimensions en L x P x H en mm : 1700x1100xh2110
Poids en Kg : 236
Type de froid : Positif

Description

Chambre froide complètement démontable -

Fournie sans groupe réfrigéré -

Chambre complète : Voir C3-1BPMAP50PEDA

- Volume intérieur 2823 litres.

- Porte passage utile 720 X 1860H MM

- Panneaux en acier galvanisé recouvert d'un film plastique blanc atoxique, de qualité alimentaire, isolation polyuréthane injecté haute densité, écologique (sans CFC)

- Epaisseur des parois, sol et plafond = 80 mm

- Système d'assemblage mâle/femelle, avec verrouillage des panneaux par des excentriques en acier incorporés

- Sol en acier inox "antidérapant" supportant une charge de 1200 kg/m².

- Les angles et les coins du sol, du ciel ainsi que des parois, sont tous à 135° "sanitaires" et injectés dans la masse même des panneaux, aucune moulure de report!!... Une hygiène et une finition assurées à 100%!!

- La plinthe extérieure "périphérique", réalisée en acier inox, évite

Caractéristiques

Puissance (kW)	
Référence constructeur	C31B/PM
Largeur (en cm)	1700
Hauteur (mm)	2110
Profondeur (mm)	1100
Largeur (mm)	1100
Type de chambre	chambre sans groupe
Puissance totale (kW)	0
Longueur	1700
Dimensions extérieures	1700 x 1100 x 2110

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Description	Caractéristiques
toutes détériorations des panneaux, souvent causées par l'usage de détergents lors de l'entretien du sol. - Porte équipé d'un cordon chauffant périphérique pour température -18° -25°C (de série) - Soupape de dépression pour température de - 18° - 25°C (de série) - Plinthe extérieure périphérique en acier inox - Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. - La plinthe extérieure "périphérique", réalisée en acier inox, évite toutes détériorations des panneaux, souvent causées par l'usage de détergents lors de l'entretien du sol. - Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, rendant celui-ci plus facile et plus rapide... Groupe frigorifique en option : AP50-PEDA **Autres informations** Dimensions en L x P x H en mm : 1700x1100xh2110 Poids en Kg : 236 Type de froid : Positif	