

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Chambre ISO 100, dim. int. 1840x940xh1950 mm 3373 litres


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 2040 x 1140 x 2150

Profondeur (mm): 2040

Largeur (mm): 1140

Hauteur(mm): 2150

 Volume: (m³): 3,12

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Volume intérieur 3373 litres. ◦ Porte passage utile 720xh1860 mm. ◦ Panneaux en acier galvanisé recouvert d'un film plastique blanc "atoxique", de qualité alimentaire, isolation polyuréthane injecté haute densité, écologique (sans CFC). ◦ Epaisseur des parois, sol et plafond = 80 mm. ◦ Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés. ◦ Sol en acier inox "antidérapant". 	Référence constructeur C37B/10PM	
	Largeur (en cm) 2040	
	Hauteur (mm) 2150	
	Profondeur (mm) 1140	
	Largeur (mm) 1140	
	Type de chambre chambre sans groupe	
	Longueur 2040	
	Dimensions extérieures 2040 x 1140 x 2150	
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Les angles et les coins du sol, du ciel ainsi que des parois, sont tous à 135° "sanitaires". ◦ Porte très robuste "bombée", réversible, fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique, serrure à clés, poignée intérieure avec dispositif de sécurité. ◦ Contre porte équipée (de série) d'un cordon chauffant périphérique (avec fiche femelle) pour T° -18° -25°C. ◦ Soupape de dépression pour T° -18° -25°C (livrée de série). ◦ Plinthe extérieure "périphérique" en acier inox. ◦ Appareils construits dans le respect des normes (CE) en vigueur. ◦ Niveau de finition des panneaux irréprochable, feutre de protection tout au tour des panneaux (isolation en polyuréthane non visible !!). ◦ Les angles et les coins du sol, du ciel ainsi que des parois, sont tous à 135° "sanitaires" et injectés	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>dans la masse même des panneaux, aucune moulure de report!!... Une hygiène et une finition assurées à 100%!!</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Sol en acier inox "antidérapant" supportant une charge de 1200 kg/m².◦ La plinthe extérieure "périphérique", réalisée en acier inox, évite toutes détériorations des panneaux, souvent causées par l'usage de détergents lors de l'entretien du sol.◦ Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, rendant celui-ci plus facile et plus rapide... <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 2040 x 1140 x 2150 Profondeur (mm): 2040 Largeur (mm): 1140 Hauteur(mm): 2150 Volume: (m³): 3,12</p>	