

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Armoire réfrigérée négative Polar Série C 600L



### Caractéristiques techniques

Blanc

1 porte.

Capacité : 600 L

Dimensions : 1890(H) x 780(L) x 695(P) mm

Cordon d'alimentation de série : oui

Epaisseur d'isolation : 6 cm

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 230 V 350 W 3,5 A

Type de gaz : R600a

Description	Caractéristiques																				
<p>Armoire réfrigérée négative Polar Série C 600L                      Des armoires verrouillables à petit prix, compatibles gastronorme (GN 2/1), avec écran de température digital LED                      Réfrigérateur assisté par ventilateur                      Roulettes à l'arrière pour la manoeuvrabilité                      Réfrigérateur livré avec 3 étagères réglables plus une demie, le congélateur avec 7 étagères fixes                      Sans CFC.                      6 étagères fixes                      Extérieur blanc facile à nettoyer                      Epaisseur d'isolation : 60mm                      Porte verrouillable                      Sans CFC                      Température ambiante maximum : 32°C                      Capacité utile nette : 469L                      Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 9,10€ par unité vendue</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Blanc                      1 porte.                      Capacité : 600 L                      Dimensions : 1890(H) x 780(L) x 695(P) mm                      Cordon d'alimentation de série : oui                      Epaisseur d'isolation : 6 cm                      Voltage : 230V                      Branchement - Puissance - tension: 230 V 350 W 3,5 A</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td style="text-align: right;">négatif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">CD615</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td style="text-align: right;">600</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td style="text-align: right;">blanc</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td style="text-align: right;">GN2/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">-25 °C à -10 °C</td> </tr> <tr> <td>Dimensions (cm)</td> <td style="text-align: right;">78 X 69,5 X 189</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">230V</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td style="text-align: right;">600</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">1890(H) x 780(L) x 695(P) mm</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>	Type de froid	négatif	Référence constructeur	CD615	Volume (en L)	600	Couleur	blanc	Taille des grilles	GN2/1	Températures	-25 °C à -10 °C	Dimensions (cm)	78 X 69,5 X 189	Type de branchement	230V	Tranche de Volume en litres	600	Dimensions extérieures	1890(H) x 780(L) x 695(P) mm
Type de froid	négatif																				
Référence constructeur	CD615																				
Volume (en L)	600																				
Couleur	blanc																				
Taille des grilles	GN2/1																				
Températures	-25 °C à -10 °C																				
Dimensions (cm)	78 X 69,5 X 189																				
Type de branchement	230V																				
Tranche de Volume en litres	600																				
Dimensions extérieures	1890(H) x 780(L) x 695(P) mm																				

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Type de gaz : R600a	