

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Lave-vaisselle à capot



Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Châssis et carrosserie en acier inox AISI 304</li> <li>• Porte en double paroi</li> <li>• Résistance cuve et surchauffeur en Incoly 800</li> <li>• Dotation : 2 paniers 500 x 500 mm (22 assiettes diam 24 / panier)</li> <li>• Résistance de la cuve : 3 000 W</li> <li>• Résistance du surchauffeur : 6 100 W</li> <li>• Dispositif d'attente surchauffeur</li> <li>• Contrôle électroniques</li> <li>• Isolation thermique sur surchauffeur</li> <li>• Doseur produit lessiviel</li> <li>• Doseur produit de rinçage</li> <li>• Durée de cycle : 50/120/180 secondes</li> <li>• Production : 1320/660/440 panier par heure</li> <li>• Contenance de la cuve : 46 litres</li> <li>• Consommation eau de rinçage : 3 litres</li> <li>• Filtres de surface inox dans la cuve</li> <li>• Prédiposition pour alimentation monophasée</li> <li>• Puissance : 7 100 W / 400 V</li> <li>• Dimensions : L 717 x P 920 x H 1 888 mm</li> <li>• Poids : 124 Kg</li> </ul> <p>Conseil : eau d'alimentation 50-60°C</p> <p>&gt; Prédiposée pour connexion aux tables accessoires (étagère de service, tables de déchets, etc.)</p>	Dimensions du panier 500 x 500	
	Type de branchement Triphasé	
	Pompe de vidange Non intégrée	
	Adoucisseur intégré Non	
	Puissance totale (kW) 7,1	
	Dimensions extérieures 717 x 920 x 1 888	
	Doseur détergent oui intégré	
	Hauteur de charge 380 mm	