

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Chariot réfrigéré pour repas, 40 GN 2/1



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H) : 1518 x 865 x 1776

Puissance en kW : 0.66

Poids : 179 kg

Voltage : 230/1N 50HZ

Températures : +2° +8°

Description	Caractéristiques																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacité 40 niveaux GN 2/1 (ou 80x GN 1/1).</li> <li>En dotation 10 paires de glissières et 10 grilles plastifiées GN 2/1.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Construction en acier inox austénitique (alimentaire).</li> <li>Porte ouverture à 120°, avec clenche verticale et munie de serrure a clés.</li> <li>Charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique.</li> <li>Groupe compresseur incorporé (T° ambiante +32 °C.)</li> <li>Réfrigérant R290 .</li> <li>Evaporateur interne de type ventilé.</li> <li>Panneau de commande intégré.</li> <li>Régulateur électronique, avec dégivrage automatique.</li> <li>Possibilité d'utilisation GN 2/1 ou GN 1/1 espacement 60 mm.</li> <li>Isolation en polyuréthane injecté sans CFC (densité de 40 kg/m3).</li> <li>Poignées latérales très robustes, manutention aisé.</li> <li>Equipé de 4 roues de Ø 125 mm en acier inox, dont 2 avec freins, pivotantes et insonorisée.</li> <li>Pare-choc sur chaque coin du charriot, très résistant et non marquant.</li> </ul>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,6</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">CRF40-R2</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">1776</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">865</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">865</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">+2° +8°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,6</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">1518</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">1518 x 865 x 1776</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">230/1N 50-60Hz</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>	Puissance (kW)	0,6	Référence constructeur	CRF40-R2	Hauteur (mm)	1776	Profondeur (mm)	865	Largeur (mm)	865	Températures	+2° +8°	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,6	Longueur	1518	Dimensions extérieures	1518 x 865 x 1776	voltage	230/1N 50-60Hz
Puissance (kW)	0,6																						
Référence constructeur	CRF40-R2																						
Hauteur (mm)	1776																						
Profondeur (mm)	865																						
Largeur (mm)	865																						
Températures	+2° +8°																						
Type de branchement	Monophasé																						
Puissance totale (kW)	0,6																						
Longueur	1518																						
Dimensions extérieures	1518 x 865 x 1776																						
voltage	230/1N 50-60Hz																						
<b><u>Autres informations</u></b>																							

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Dimensions en mm (l x L x H) : 1518 x 865 x 1776 Puissance en kW : 0.66 Poids : 179 kg Voltage : 230/1N 50HZ Températures : +2° +8°	