Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Ventilateur centrifuge avec caisson isolé, transmission à courroie,2 vitesses, 4500 M3/h

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 650 x 900 x 650
Puissance en kw: 1.1
Voltage : 400/3N 50Hz
Longueur (mm): 650
Largeur (mm): 900
Hauteur(mm): 650
Volume: (m^3): 0,45
Branchement: Triphasé

Description

- Débit: 4500 m³/h (perte de charge de 300 Pa).
- 1180 t/min.
- Ventilateur interne à double ouie à transmission à courroie.
- Exécution en acier galvanisé.
- Cadre en profil d'aluminim.
- Isolation phonique intérieur.
- Inspection latérale pour S.A.V.
- Munie de manchettes souple au refoulement, et de patins anti-vibrations.
- Moteur 2 vitesses fermées, degré de protection IP54 (température max. 80°C).

Autres informations

Dimensions en mm (L x P x H): 650 x 900 x 650

Caractéristiques

Référence constructeur	CT10/10112VS
Débit d'air (en m3/h)	4500
Type de branchement	Triphasé
Puissance totale (kW)	1,1
Dimensions extérieures	650 x 900 x 650
Vitesse (trs/min)	1180

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
Puissance en kw: 1.1 Voltage : 400/3N 50Hz Longueur (mm): 650 Largeur (mm): 900 Hauteur(mm): 650 Volume: (m^3): 0,45 Branchement: Triphasé	