

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine réfrigérée 160L encastrée


Description	Caractéristiques												
Double vitrage Vitre avant plate Refroidissement par ventilation forcée 2 ventilateurs Dégivrage automatique Éclairage LED Remplissage des produits par l'arrière Bouton On/Off Température de 2°C à 12°C Régulateur de température Contenance : 160 litres Fluide réfrigérant : R600A 2 grilles réglables en hauteur Dimensions grilles : L 813 x P 367 mm Puissance : 160 W / 230 V Dimensions : L 880 x P 568 x H 686 mm Poids : 66 Kg	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>160 W</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>StatiqueVentilée ou ventilé</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>880</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>880 x 568 x 686</td> </tr> </table>	Type de froid	positif	Puissance (kW)	160 W	Type de froid	StatiqueVentilée ou ventilé	Largeur (mm)	880	Type de branchement	230V	Dimensions extérieures	880 x 568 x 686
Type de froid	positif												
Puissance (kW)	160 W												
Type de froid	StatiqueVentilée ou ventilé												
Largeur (mm)	880												
Type de branchement	230V												
Dimensions extérieures	880 x 568 x 686												