Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-vaisselle capot, panier 500x500 mm + 2 Tables entrée / sortie éco

Caractéristiques techniques
mm (bxdxh) : 710x800xh1530/2010
kw : 6,5
volt : 400-230/3n 50hz
kg : 110
m³ : 1,2

Description

- Hauteur de charge 450 mm
- De 40 à 24 paniers/heures, 2 cycles : 90"-150".
- Dispositif ouverture et fermeture capot sur bielles.
- Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs.
- Gicleurs autonettoyants.
- Pieds inox réglables (160-220 mm).
- Panneau de commandes frontal.
- Remplissage automatique de la cuve.
- Soupape anti-retour.
- Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,6 litres), boiler (à pression) en inox (6 Lit., 6kW).
- Micro-interrupteur à l'ouverture du capot.
- Thermostat de sécurité.
- Réalisation en acier inox AISI 304.
- En dotation: 2 paniers, 1 gobelet.
-
    - Cuve intégralement "emboutie" (15 Lit., 2,1 kW).
    - Filtre de cuve intégral "Composit" .
    - Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série.
    - Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit pompe de vidange
    - Filtre pompe " breveté " permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température.

Caractéristiques

Dimensions du panier	500 x 500
Type de branchement	Triphasé
Pompe de vidange intégrée	Non
Adoucisseur intégré	Non
Puissance totale (kW)	6,5
Dimensions extérieures	710 x 800 x 1530/2010
Doseur détergent intégré	non
Hauteur de charge	450 mm

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
◦ "TCD", dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C. ◦ Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies. ◦ Cycle d'auto-nettoyage (semi-automatique). ◦ NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée". ADVANTAGE - SAVE THE PLANET : Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux). **Autres informations** mm (bxdxh) : 710x800xh1530/2010 kw : 6,5 volt : 400-230/3n 50hz kg : 110 m³ : 1,2	