

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-vaisselle professionnel panier 500x500 mm Triphasé avec Pompe de vidange Fast Wash



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Description	Caractéristiques
Diamond Lave-vaisselle professionnel panier 500x500 mm avec pompe de vidange Gamme : Fast Wash Diamond - Hauteur de charge assiettes diam. 330 mm (hauteur verres 320 mm). - Version avec pompe de vidange incorporée - De 60 à 30 paniers/heures, 2 cycles, 60"-120". - Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs. - Gicleurs autonettoyants. - Cuve (20 Lit., 2,1 kW) avec bords arrondis, fond "embouti". - Parois embouties. - Portes double parois embouties, joint d'étanchéité amovible. - Panneau de commandes extractible. - Remplissage automatique de la cuve. - Soupape anti-retour. - Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,4 litres), boiler (à pression) en inox (6 Lit., 4,9 kW). - Micro-interrupteur à l'ouverture de la porte. - Thermostat de sécurité. - Réalisation en acier inox AISI 304. - En dotation: 2 paniers, 1 gobelet.	Puissance (kW) 5,4 Référence constructeur DC502/6-PS Hauteur (mm) 820 Dimensions du panier 500 x 500 Profondeur (mm) 600 Largeur (mm) 600 Type de branchement Triphasé Pompe de vidange intégrée Oui Adoucisseur intégré Non Puissance totale (kW) 5,4 hauteur_cm 820 Longueur 580 Dimensions extérieures 580 x 600 x 820 Doseur détergent intégré non Hauteur de charge 330 mm
PLUS: - Coulisses panier embouties, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire. - Filtre intégrale en cuve "Composit". - Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série. - Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>pompe de vidange</p> <ul style="list-style-type: none">- Filtre pompe " breveté " permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température.- "TCD", dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C.- Cycle d'auto-nettoyage (semi-automatique).- Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies.- NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée". <p>ADVANTAGE - SAVE THE PLANET :</p> <p>Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).</p> <p>Largeur : 580 mm Profondeur: 600 mm Hauteur : 82 mm Puissance: 5.4 kW Branchement : Triphasé 400-230/3N 50Hz</p>	<p>déplacement incluse</p>