

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-vaisselle à capot Maestro Gastro M 50x50 400V avec pompe de rinçage péristaltique et doseur détergent

GASTRO M 


Caractéristiques techniques

Voltage : 400V | A capot | Pompe de rinçage péristaltique | Doseur détergent

Dimensions : 880(L) x 750(P) mm

Matières : Acier inoxydable AISI 304

Puissance /Productivité : 7.5 kW

Voltage : 400V

Description	Caractéristiques																		
Lave-vaisselle à capot Maestro Gastro M 50x50 400V avec pompe de rinçage péristaltique et doseur détergent Lave-vaisselle en acier inoxydable, destinés aux professionnels de la restauration Ces machines haut de gamme sont toutes équipées de cuves embouties et sondes thermostatiques Options supplémentaires disponibles selon modèles. Pompe de lavage IP44 Doseur détergent Pompe de rinçage péristaltique Panneau de commande électronique Cycles de lavage de 60/120/180 secondes Porte double paroi Bras démontables Fonction nettoyage automatique Entièrement en acier inoxydable AISI 304 Silencieux Possibilité de charger des bacs GN 1/1	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>DK359</td> </tr> <tr> <td>Dimensions du panier</td> <td>500 x 500</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Adoucisseur intégré</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>7,5</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>880 x 750 x 1859</td> </tr> <tr> <td>Doseur détergent intégré</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de charge</td> <td>429 mm</td> </tr> </table> <p>Garantie constructeur 1 an incluse</p>	Référence constructeur	DK359	Dimensions du panier	500 x 500	Type de branchement	Triphasé	Pompe de vidange intégrée	Non	Adoucisseur intégré	Non	Puissance totale (kW)	7,5	Dimensions extérieures	880 x 750 x 1859	Doseur détergent intégré	oui	Hauteur de charge	429 mm
Référence constructeur	DK359																		
Dimensions du panier	500 x 500																		
Type de branchement	Triphasé																		
Pompe de vidange intégrée	Non																		
Adoucisseur intégré	Non																		
Puissance totale (kW)	7,5																		
Dimensions extérieures	880 x 750 x 1859																		
Doseur détergent intégré	oui																		
Hauteur de charge	429 mm																		
<h3><u>Autres informations</u></h3> Voltage : 400V A capot Pompe de rinçage péristaltique Doseur détergent Dimensions : 880(L) x 750(P) mm Matières : Acier inoxydable AISI 304 Puissance /Productivité : 7.5 kW Voltage : 400V																			