Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Vitrine positive, ventilée, 500 L., avec caisson lumineux

Caractéristiques techniques
Monophasé 230/1N 50Hz
Puissance Electrique en Kw : 0.35
Dimensions L x P X H en mm : 680x655xh2090
Températures : +2° +10°
Poids en KG : 107

Description

Vitrine T positive, ventilée, 500 Lt., avec caisson lumineux
- Réfrigération ventilée, température: +2° +10°
- Caisson lumineux
- Dimensions internes 585x495xh1515 mm
- Gaz réfrigérant R600a
- En dotation: 6 grilles réglables 574x405 mm.
- Réalisation extérieur en tôle plastifiée (blanche), intérieure en ABS moulé (blanc).
- Eclairage interne, avec interrupteur On-Off
- Thermostat mécanique, avec un thermomètre d'affichage analogique.
- Porte double vitrage (Thermopane®) et chauffante, réversible, avec châssis en aluminium anodisé, poignée (très robuste), charnières avec arrêt à 100°, fermeture par joint magnétique
- Serrure a clés de série
- Evaporateur munis d'un ventilateur permettant un température homogène
- Groupe compresseur incorporé, classe climatique 4 (30°C & 55% HR)
- Condenseur à ailettes, ventilé
- Acoustique environnementale: 49 décibels (dBA)
- Dégivrage automatique, avec auto évaporation du condensât
- Isolation en polyuréthane sans CFC.
- 2 roulettes à l'arrière et 2 vérins réglables à l'avant.
- Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.
- 6 grilles réglables 574x405 mm.

Caractéristiques

Type de froid	positif
Référence constructeur	E50PC/R6
Volume (en L)	500
Nombre de portes	1 porte
Caisson lumineux	Oui
Taille des grilles	N.C.
Températures	+2°+10°
Puissance totale (kW)	0,35
Tranche de Volume en litres	600
Dimensions extérieures	680 x 655 x 2090

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Description	Caractéristiques
Autres informations Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.35 Dimensions L x P X H en mm : 680x655xh2090 Températures : +2° +10° Poids en KG : 107	