

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire congélation EN 600x400, ventilé, 1 porte


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 760 x 729 x 2005

Puissance en kw 0.36

Profondeur (mm): 760

Largeur (mm): 729

Hauteur(mm): 2005

 Volume: (m³): 1,36

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> ◦ En dotation : 20 paires de glissière EN 600x400 ◦ Evaporateur ventilé ◦ 4 pieds en inox réglables. ◦ Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur en acier inox austénitique (alimentaire), l'arrière en acier galvanisé. ◦ Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (réglables) en (L) en acier inox (espacement 65 mm). ◦ Portes réversibles (prédisposition pour serrure a 	Type de froid négatif
	Puissance (kW) 0,36
	Référence constructeur IB70/PC-R2
	Hauteur (mm) 2005
	Nombre de portes 1 porte
	Profondeur (mm) 729
	Largeur (mm) 729
	Températures -12° -22°
	Type de branchement Monophasé
	Groupe tropicalisé non
	Puissance totale (kW) 0,36
	Tranche de Volume en litres 600
	Longueur 760
	Dimensions extérieures 760 x 729 x 2005
	voltage 230/1N 50HZ
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	déplacement incluse Caractéristiques
<p>clés) avec poignée intégré (non apparente et non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°).</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte.◦ Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé.◦ Réfrigérant R290.◦ Evaporateur ventilé (ou) statique (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent).◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, alarme sonore et visuel (porte ouverte prolongée), display en façade.◦ Dégivrages automatiques programmables à souhait, évaporation automatique du condensat.◦ Isolation en polyuréthane sans CFC (40 Kg/m3).◦ Pieds en inox réglables.	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Appareils construits dans le respect de normes (CE) en vigueur. ◦ Les nouvelles armoires Euronorm Line sont "écoresponsables" de par leur réfrigérant R290. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 760 x 729 x 2005 Puissance en kw 0.36 Profondeur (mm): 760 Largeur (mm): 729 Hauteur(mm): 2005 Volume: (m³): 1,36 Branchement: Monophasé</p>	