Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire frigorifique ventilée, 400 litres, 1 porte

Caractéristiques techniques
Monophasé 230/1N 50Hz
Puissance Electrique en Kw : 0.42
Dimensions L x P X H en mm : 620 x 620 x 1910
Températures : 0°+8°
Poids en KG : 106

Description

DÉTAILS DU PRODUIT

- Classe énergétique: D.
- Réfrigérant R600a.
- En dotation: 3 grilles (472x435 mm)
- 4 pieds en inox réglables.

- Réalisation en acier inox (alimentaire), intérieure AISI 304/441 et extérieur AISI 441 (arrière en acier traité, de couleur gris), châssis monocoque.
- Crémaillères et glissières en inox (antibasculante), permettant des positionner les grilles a souhait.
- Fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités).
- Porte avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (prédisposition pour serrure a clés), fermeture assurée par joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage).
- Charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique.
- Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte.
- Panneau supérieure pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection.
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche),

Caractéristiques

Type de froid	positif
Puissance (kW)	0,42
Référence constructeur	ID40-R6
Volume (en L)	400
Nombre de portes	1 porte
Températures	0°à +8°C
Type de branchement	Monophasé
Groupe tropicalisé	non
Puissance totale (kW)	0,42
Tranche de Volume en litres	400
Dimensions extérieures	620 x 620 x 1910

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Description	Caractéristiques
écran de contrôle en façade avec LED rouge. • Plaque evaporateur, placé sur a l'arrière (complètement caché, non apparent), couplé a un ventilateur et a des déflecteurs en inox perforée, qui sont la garantie d'une distribution homogène du froid. • Dégivrage automatique, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait) bac inférieure de récolte du condensât. • Groupe compresseur classe climatique 4 (30°C Température - 55% d'humidité), condenseur ventilé. • Isolation en polyuréthane expansé 60mm, sans CFC. • Pieds en inox, réglables. • Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. 1. Une capacité de stockage très importante (grâce à son évaporateur placé à l'arrière) un système "innovatif" de faible encombrement, l'idéal pour toutes activités, contraintes a des espaces fort réduits. 2. Travail aisé grâce au charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique. 3. Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche). **Autres informations** Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.42 Dimensions L x P X H en mm : 620 x 620 x 1910 Températures : 0°+8° Poids en KG : 106	