



Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Armoire à poissons 400 litres



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement





Caractéristiques techniques

Dimensions L x P x H: 600 x 600 x 1890

Poids: 106 kg Puissance: 300 W

Voltage: 230 V 1/N - 50 Hz

Description	Caractéristiques	
En dotation: 5 bacs en plastique pour poissons (480x410xh140	Puissance (kW)	0,42
mm). Dégivrage automatique, avec récupération inférieure du condensat. 4 pieds en inox réglables. Réfrigérant (R134A). Réalisation en acier inox (alimentaire), intérieure et extérieure AISI 441 (arrière en acier traité, de couleur grise), châssis monocoque. Crémaillères et glissières en inox (anti-basculantes), permettant des positionner les grilles à souhait. Fond intérieur embouti, angles et coins arrondis (sans aspérités). Fond muni d' un bouchon de drainage (gros entretien). Porte avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (prédisposition pour serrure à clés), fermeture assurée par joint magnétique (remplacement aisé sans outillage). Charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique. Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte. Panneau supérieure pour accessibilité au groupe compresseur sur charnières, facilité d'inspection. Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu. Evaporateur à serpentin en cuivre et inox, placé à l'arrière (complètement caché, non apparent), couplé à un ventilateur et à des déflecteurs en inox perforé qui sont la garantie d'une distribution homogène du froid. Dégivrage automatique, nombre de dégivrages programmés	Type de froid	positif
	Référence constructeur	IDS40-R6
	Volume (en L)	400
	Hauteur (mm)	1910
	Profondeur (mm)	620
	Largeur (mm)	620
	Températures	0° +5°
	Dimensions (cm)	60 x 60 x 189
	Groupe tropicalisé	non
	Puissance totale (kW)0,42	
	Tranche de Volume en litres	400
	Longueur	620
	Type d'armoire	Poissons
	Dimensions extérieures	620 x 620 x 1910
	voltage	230/1N 50HZ





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques	
d'usine (modifiables à souhait) bac inférieur de récolte du condensat.	Dotation 5 bacs	
Groupe compresseur (T° ambiante +32°C), condenseur ventilé. Expansion réfrigérant par capillaire. Isolation en polyuréthane expansé 50 mm, sans CFC. Pieds en inox réglables. Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
PLUS: Une capacité de stockage très importante (grâce à son évaporateur placé à l'arrière) un système "innovant" de faible encombrement. Idéal pour toutes activités contraintes à des espaces fort réduits. Travail aisé grâce aux charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique. Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche).		
<u>Autres informations</u>		
Dimensions L x P x H : 600 x 600 x 1890 Poids : 106 kg Puissance : 300 W Voltage : 230 V 1/N - 50 Hz		