

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire congélation 20x EN 600x400, statique, 500 Lit. - Acier inox

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 725 x 625 x 1970

Puissance en kw 0.4

Profondeur (mm): 725

Largeur (mm): 625

Hauteur(mm): 1970

 Volume: (m³): 1,1

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																																
<ul style="list-style-type: none"> ◦ 20 glissières thermoformée EN 600x400 (espacement 65 ou 38 mm). ◦ Température -12° -22° C ◦ Réfrigérant R290 ◦ Évaporateurs statiques " 7 grilles évaporateur". ◦ Dégivrage manuel. ◦ Structure monobloc, réalisation extérieure en acier inox AISI 430, intérieure blanc en ABS moulé, l'arrière en PVC. 	<table> <tr> <td>Type de froid</td> <td> négatif</td> </tr> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td> 0,4</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td> K50X-NS</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td> 1970</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td> 1 porte</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td> 625</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td> 625</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td> -12°-22°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td> Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td> non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td> 0,4</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td> 500</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td> 725</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td> 725 x 625 x 1970</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td> 230/1N 50HZ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et</td> </tr> </table>	Type de froid	négatif	Puissance (kW)	0,4	Référence constructeur	K50X-NS	Hauteur (mm)	1970	Nombre de portes	1 porte	Profondeur (mm)	625	Largeur (mm)	625	Températures	-12°-22°	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,4	Tranche de Volume en litres	500	Longueur	725	Dimensions extérieures	725 x 625 x 1970	voltage	230/1N 50HZ	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et	
Type de froid	négatif																																
Puissance (kW)	0,4																																
Référence constructeur	K50X-NS																																
Hauteur (mm)	1970																																
Nombre de portes	1 porte																																
Profondeur (mm)	625																																
Largeur (mm)	625																																
Températures	-12°-22°																																
Type de branchement	Monophasé																																
Groupe tropicalisé	non																																
Puissance totale (kW)	0,4																																
Tranche de Volume en litres	500																																
Longueur	725																																
Dimensions extérieures	725 x 625 x 1970																																
voltage	230/1N 50HZ																																
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et																																	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	déplacement incluse Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles et coins arrondis. ◦ Porte réversible avec poignée intégrée (non apparente et non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°). ◦ Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte. ◦ Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé sur la partie supérieure. ◦ Régulateur électronique programmable. ◦ Isolation 60 mm en polyuréthane sans CFC (40 Kg/m3). ◦ Pieds en inox réglables. ◦ Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur. ◦ Armoires (Made in Europe) "éco-responsable" réfrigérants écologiques R600a ou R290.	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique, ...◦ Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side" <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 725 x 625 x 1970 Puissance en kw 0.4 Profondeur (mm): 725 Largeur (mm): 625 Hauteur(mm): 1970 Volume: (m³): 1,1 Branchement: Monophasé</p>	