

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Saladettes avec couvercle 2x gn1/1 3x gn 1/6-150 mm reseve 2 pt.gn 1/1, 240 lit

Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.34

Dimensions L x P X H en mm : 900x700xh870/1180

Températures : +2° +8° / +4° +10°

Poids en KG : 70

Description	Caractéristiques																				
Saladettes avec couvercle 2x GN1/1 3x GN 1/6-150 mm reseve 2 pt.GN 1/1, 240 Lit - Couvercle télescopique et rabattable en inox. - Tablette de coupe en polyéthylène alimentaire. NB: livrée sans bac GN. - Réalisation extérieure et intérieure en acier inox austénitique (alimentaire). - Fond embouti, tous les coins et angles sont arrondis. - Livré avec 1 grille GN 1/1, par porte, réglable en hauteur. - Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche. - Évaporateur à "serpentin" noyé dans les parois (3 côtés), isolation en polyuréthane expansé, sans CFC. - Réserve ventilée, dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. - Groupe frigorifique en classe climatique 4, (logé en-dessous, gain de place). - Condenseur ventilé, avec filtre anti-graisse. - Réfrigérant R600a. - Portes avec fermeture par joint magnétique (à pression), poignée ergonomique. - Vérins inférieurs réglables. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. PLUS : - Les nouvelles saladettes Compact Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R600a. Spécialement conçues pour tout établissement ou la place est une problématique majeure Un rapport qualité /prix imbattable!! - Couvercle télescopique et rabattable en inox.- Tablette de coupe	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>SAL2M/R6</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>2 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+2°+8° & +4°+10</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>Avec vitrine</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>900 x 700 x 870/1180</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Puissance (kW)	0,34	Référence constructeur	SAL2M/R6	Configuration	2 portes	Profondeur (mm)	700	Températures	+2°+8° & +4°+10	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,34	Avec vitrine	Non	Dimensions extérieures	900 x 700 x 870/1180
Puissance (kW)	0,34																				
Référence constructeur	SAL2M/R6																				
Configuration	2 portes																				
Profondeur (mm)	700																				
Températures	+2°+8° & +4°+10																				
Type de branchement	Monophasé																				
Groupe tropicalisé	non																				
Puissance totale (kW)	0,34																				
Avec vitrine	Non																				
Dimensions extérieures	900 x 700 x 870/1180																				

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>en polyéthylène alimentaire.- Pas de possibilité d'équipement de blocs tiroirs. (NB: livrée sans bac GN).</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.34 Dimensions L x P X H en mm : 900x700xh870/1180 Températures : +2° +8° / +4° +10° Poids en KG : 70</p>	