

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Table préparation frigorifique 3 portes gn 1/1, 340 lit structure réfrigérée 8x gn1/6-150 mm



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.34

Dimensions L x P X H en mm : 1365x700xh870/1250

Températures : +2°+ 8° / +4°+10°

Poids en KG : 120

Description	Caractéristiques																
Table préparation frigorifique 3 portes GN 1/1, 340 Lit structure réfrigérée 8x GN1/6-150 mm - Top inox AISI 304, avec structure réfrigérée ""intégrée"" (8x GN 1/6 - 150 mm), avec couvercle inox. NB: livré sans bacs GN. - Réalisation extérieure et intérieure en acier inox austénitique. - Fond embouti, tous les coins et angles sont arrondis. - Livré avec 1 grille GN 1/1, par porte, réglable en hauteur. - Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche. - Évaporateur à ""serpentin"" noyé dans les parois (3 côtés), isolation en polyuréthane expansé, sans CFC. - Réserve ventilée, dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. - Groupe frigorifique en classe climatique 4, (logé en-dessous, gain de place). - Condenseur ventilé, avec filtre anti-graisse. - Réfrigérant R600a. - Portes avec fermeture par joint magnétique (à pression), poignée ergonomique. - Vérins inférieurs réglables. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. PLUS : - Les nouvelles tables Compact Line sont ""éco-responsable"" car avec réfrigérant écologique R600a. Spécialement conçues pour tout établissement ou la place est une problématique majeure Un rapport qualité /prix imbattable!!	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>SALP3/R6</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>3 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+2°+8° & +4°+10</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1365 x 700 x 870/1250</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Puissance (kW)	0,34	Référence constructeur	SALP3/R6	Configuration	3 portes	Profondeur (mm)	700	Températures	+2°+8° & +4°+10	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,34	Dimensions extérieures	1365 x 700 x 870/1250
Puissance (kW)	0,34																
Référence constructeur	SALP3/R6																
Configuration	3 portes																
Profondeur (mm)	700																
Températures	+2°+8° & +4°+10																
Groupe tropicalisé	non																
Puissance totale (kW)	0,34																
Dimensions extérieures	1365 x 700 x 870/1250																

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<u>Autres informations</u> Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.34 Dimensions L x P X H en mm : 1365x700xh870/1250 Températures : +2°+ 8° / +4°+10° Poids en KG : 120	