

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Congélateur bahut 300 litres



### Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.12

Dimensions L x P X H en mm : 984x700xh945

Températures : -14° -24°

Poids en KG : 50

Description	Caractéristiques																												
Congélateur bahut 300 litres - Température: -14° -24° - Dimensions interieurs : 860x480xh725 mm. - Couvercle plein battant sur charnières, muni d'une serrure à clés. - Isolation en polyuréthane sans CFC (65 mm). - Thermostat mécanique. - Thermomètre pour visualisation de la température interne. - Interrupteur on/off. - Unité hermétique pour t° ambiante +32°C, condenseur statique. - Evaporateur statique placé dans les parois à "serpentin". - Expansion réfrigérant R600a par capillaire. - Dégivrage manuel, avec sortie d'évacuation des eaux condensées en façade. - Exécution interne en aluminium "GAUFRE" et externe en acier plastifié blanc. - Livré avec 1 panier. - Châssis sur roues, toutes pivotantes. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. - Dimensions intérieures : 860x480xh725 mm.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td><td style="text-align: right;">0,12</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">SCO30EP/R6</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td style="text-align: right;">945</td></tr> <tr><td>Couvercle</td><td style="text-align: right;">Opaque</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td style="text-align: right;">700</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td style="text-align: right;">700</td></tr> <tr><td>Températures</td><td style="text-align: right;">-14° -24°</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td style="text-align: right;">Monophasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td style="text-align: right;">0,12</td></tr> <tr><td>Tranche de Volume en litres</td><td style="text-align: right;">300</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td style="text-align: right;">984</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td style="text-align: right;">984 x 700 x 945</td></tr> <tr><td>voltage</td><td style="text-align: right;">230/1N 50HZ</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie constructeur 1 an incluse</b></td></tr> </table>	Puissance (kW)	0,12	Référence constructeur	SCO30EP/R6	Hauteur (mm)	945	Couvercle	Opaque	Profondeur (mm)	700	Largeur (mm)	700	Températures	-14° -24°	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,12	Tranche de Volume en litres	300	Longueur	984	Dimensions extérieures	984 x 700 x 945	voltage	230/1N 50HZ	<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>	
Puissance (kW)	0,12																												
Référence constructeur	SCO30EP/R6																												
Hauteur (mm)	945																												
Couvercle	Opaque																												
Profondeur (mm)	700																												
Largeur (mm)	700																												
Températures	-14° -24°																												
Type de branchement	Monophasé																												
Puissance totale (kW)	0,12																												
Tranche de Volume en litres	300																												
Longueur	984																												
Dimensions extérieures	984 x 700 x 945																												
voltage	230/1N 50HZ																												
<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>																													
<h3><u>Autres informations</u></h3> Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.12 Dimensions L x P X H en mm : 984x700xh945 Températures : -14° -24° Poids en KG : 50																													