

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Machine à glaçons Professionnelle à air 22 kg et 6 kg de réserve



Caractéristiques techniques

Acier inoxydable AISI 304

Classe Climatique : Classe T

Température ambiante: 10-40 degrés C

Température de l'eau: 5-35 degrés C

Pression: 0,7-6 bar

22Kg/24h à 21 degrés C de température ambiante, 15 degrés C de température de l'eau.

CE ISO 9001

Fluide réfrigérant R404

Connexion d'entrée d'eau 3/4" Gaz

Raccord d'écoulement 20mm

Raccordement monophasé 220V-50Hz.

Optionnel: 220V-60Hz.

Description	Caractéristiques														
<p>Les machines à glaçons professionnelles ICE TECH SS sont conçues pour le secteur hôtelier : bars, restaurants, pubs... et elles intègrent des fonctionnalités novatrices.</p> <p>Les glaçons pleins sont idéal pour les sodas et les alcools. Les glaçons ICE TECH SS fondent très lentement, laissant aux consommateurs le temps de savourer leurs boissons.</p> <p>Une finition extérieure de haute qualité en acier inox AISI 304 et une porte intégrée améliorent la propreté de la machine.</p> <p>Parfaitement isolée à la mousse de polyuréthane sans HCFC, la machine ICE TECH SS préserve la consistance et la qualité de la glace plus longtemps qu'aucune autre machine.</p> <p>Toutes les pièces en contact avec l'eau sont conçues pour réduire le frottement et assurer une tension superficielle maximale, réduisant considérablement le niveau sonore.</p> <p>Gicleurs souples spéciaux brevetés ICE TECH et conçus pour prévenir l'accumulation de calcaire.</p> <p>Les machines sont équipées d'un thermostat et d'une minuterie.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Refroidissement</td> <td>à air</td> </tr> <tr> <td>Production (Kg/24h)</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Type de glaçons</td> <td>Pleins</td> </tr> <tr> <td>Production en kg/24H</td> <td>20 - 29</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>350 x 475 x 590</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie constructeur 1 an incluse</td> </tr> </table>	Refroidissement	à air	Production (Kg/24h)	22	Pompe de vidange intégrée	Non	Type de glaçons	Pleins	Production en kg/24H	20 - 29	Dimensions extérieures	350 x 475 x 590	Garantie constructeur 1 an incluse	
Refroidissement	à air														
Production (Kg/24h)	22														
Pompe de vidange intégrée	Non														
Type de glaçons	Pleins														
Production en kg/24H	20 - 29														
Dimensions extérieures	350 x 475 x 590														
Garantie constructeur 1 an incluse															

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Fonctionnement simple et intuitif. Grande fiabilité et cout de remplacement des pièces peu élevé. Interrupteur marche/arret externe.22Kg/24h à 21 degrés C de température ambiante, 15 degrés C de température de l'eau.</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Acier inoxydable AISI 304 Classe Climatique : Classe T Température ambiante: 10-40 degrés C Température de l'eau: 5-35 degrés C Pression: 0,7-6 bar 22Kg/24h à 21 degrés C de température ambiante, 15 degrés C de température de l'eau. CE ISO 9001 Fluide réfrigérant R404 Connexion d'entrée d'eau 3/4" Gaz Raccord d'écoulement 20mm Raccordement monophasé 220V-50Hz. Optionnel: 220V-60Hz.</p>	