Comptoir vitrine réfrigérée - vitre bombée

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (l x L x H): 1500 x 930 x 660
Puissance en kw 0.28
Profondeur (mm): 1500
Largeur (mm): 930
Hauteur(mm): 660
Volume: (m^3): 0,94
Branchement: Monophasé

Description

- Vitre intermédiaire.
- Exposition en acier inox AISI 304.
- Eclairage uniforme. - Joues en polyuréthane.
- Evaporateur statique traité contre les acides alimentaire " coating ", dégivrage automatique. - Groupe incorporée sous la tablette de service.
- Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition.
- Portillons coulissants côté service.
- Chariot en option. Nous consulter pour tarif.

Caractéristiques

Puissance (kW)	0,28
Référence constructeur	SUP15-ZC/R2
Hauteur (mm)	660
Profondeur (cm)	90
Vitre	Bombée
Profondeur (mm)	930
Largeur (mm)	930
Températures	+4°+6°
Type de branchement	Monophasé
Largeurs en cm	150
Puissance totale (kW)	0,28
Longueur	1500
Dimensions extérieures	1500 x 930 x 660
voltage	230/1N 50HZ

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Description	Caractéristiques
Autres informations Dimensions en mm (l x L x H): 1500 x 930 x 660 Puissance en kw 0.28 Profondeur (mm): 1500 Largeur (mm): 930 Hauteur(mm): 660 Volume: (m^3): 0,94 Branchement: Monophasé	