Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir-vitrine réfrigéré - vitre droite

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (l x L x H): 1500 x 930 x 660
Puissance en kw 0.28
Profondeur (mm): 1500
Largeur (mm): 930
Hauteur(mm): 660
Volume: (m^3): 0,94
Branchement: Monophasé

Description

- Vitre intermédiaire.
- Exposition en acier inox AISI 304.
- Eclairage uniforme. - Joues en polyuréthane.
- Evaporateur statique traité contre les acides alimentaire " coating ", dégivrage automatique. - Groupe incorporée sous la tablette de service.
- Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition.
- Portillons coulissants côté service.
- Chariot en option. Nous consulter pour tarif.

Caractéristiques

Classe énergétique	D
Référence constructeur	SUP15-ZD/R2
Couleur	inox
Configuration	Ouverte
Vitrine	Horizontale
Températures	+4°C à +6°C
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	0,28
Dimensions extérieures	1500 x 930 x 660
Classe climatique	3
Largeur en mm	1500 - 1800
Profondeur en mm	900 - 1200

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
Autres informations Dimensions en mm (l x L x H): 1500 x 930 x 660 Puissance en kw 0.28 Profondeur (mm): 1500 Largeur (mm): 930 Hauteur(mm): 660 Volume: (m^3): 0,94 Branchement: Monophasé	