

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir-vitrine réfrigéré - vitre droite



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1500 x 930 x 660

Puissance en kw 0.28

Profondeur (mm): 1500

Largeur (mm): 930

Hauteur(mm): 660

 Volume: (m³): 0,94

Branchement: Monophasé

| Description | Caractéristiques |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ◦ Vitre intermédiaire. ◦ Exposition en acier inox AISI 304. ◦ Eclairage uniforme. - Joues en polyuréthane. ◦ Evaporateur statique traité contre les acides alimentaire " coating ", dégivrage automatique. - Groupe incorporée sous la tablette de service. ◦ Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition. ◦ Portillons coulissants côté service. ◦ Chariot en option. Nous consulter pour tarif. | Puissance (kW) 0,28 |
| | Référence constructeur SUP15-ZD/R2 |
| | Hauteur (mm) 660 |
| | Profondeur (cm) 90 |
| | Vitre Droite |
| | Profondeur (mm) 930 |
| | Largeur (mm) 930 |
| | Températures +4°+6° |
| | Type de branchement Monophasé |
| | Largeurs en cm 150 |
| | Puissance totale (kW) 0,28 |
| | Longueur 1500 |
| | Dimensions extérieures 1500 x 930 x 660 |
| | voltage 230/1N 50HZ |
| | Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|---|------------------|
| <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1500 x 930 x 660 Puissance en kw 0.28 Profondeur (mm): 1500 Largeur (mm): 930 Hauteur(mm): 660 Volume: (m³): 0,94 Branchement: Monophasé</p> | |