

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Structure réfrigérée 5x gn 1/4 - 150 mm, avec couvercle inox

Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.34

Dimensions L x P X H en mm : 1200x340xh260/580

Températures : +2°+10°

Poids en KG : 27

Description	Caractéristiques
Structure réfrigérée 5x GN 1/4 - 150 mm, avec couvercle inox - Livrée avec couvercle(s) inox. - Barrettes livrées de série 4x 1/4 et 1x 1/8. NB: livré sans bac GN. - Réalisation en acier inox austénitique. - Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche. - Évaporateur à "serpentin" noyé dans le fond et les parois, isolation en polyuréthane expansé, sans CFC . - Réfrigérant R600a. - Groupe frigorifique en classe climatique 4, (logé à droite). - Condenseur ventilé avec filtre anti-graisse. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. PLUS : - Les nouvelles structures Compact Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R600a, Un rapport qualité /prix imbattable!!	Puissance (kW) 0,34 Référence constructeur SX120/CC-R6 Hauteur (mm) 260/580 Taille du bac GN 1/4 Couvercle inox Profondeur (mm) 340 Largeur (mm) 340 Nbre de Bacs 5 Températures +2°+10° Type de branchement Monophasé Puissance totale (kW) 0,34 Largeur en cm 1400 mm et tailles inférieures Nombre de bacs 05 à 07 Longueur 1200 Dimensions extérieures 1200 x 340 x 260/580 voltage 230/1N 50HZ
Autres informations Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.34 Dimensions L x P X H en mm : 1200x340xh260/580 Températures : +2°+10° Poids en KG : 27	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
	Garantie constructeur 1 an incluse