

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Refroidisseur de bouteilles, 2 portes coulissantes

Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.23

Dimensions L x P X H en mm : 900x515xh870

Températures : +2° +10°

Poids en KG : 73

Description	Caractéristiques																												
Refroidisseur de bouteilles, 2 portes coulissantes - Volume intérieur 191 litres. - Dimensions intérieures: 805x345xh720 mm. - Capacité de charge: 276 canettes (33 cl) ou 143 bouteilles (33 cl). - 2 portes coulissantes (fermeture automatique), avec dispositif de blocage des portes pour le chargement. - En dotation: 4 grilles 395x300 mm. - Réfrigérant R600a. - Porte(s) vitrée(s), double vitrage "Thermopane®" - Dispositif pour fermeture à clés. - Eclairage intérieur de type LED. - En dotation: 2 clayettes chromées, pour chaque porte, amovibles et réglables en hauteur - Groupe compresseur incorporé classe climatique 4 (30°C & 55% HR). - Régulation électronique, affichage digital T° +2° +10°. - Evaporateur ventilé. - Dégivrage automatique avec auto évaporation. - Réalisation extérieure en tôle d'acier laqué, couleur noir. - Réalisation intérieure, aluminium gaufré. - Isolation en polyuréthane sans CFC. - Vérins inférieurs réglables. - Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,23</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>TABS2/D-R6</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>870</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>2 portes</td> </tr> <tr> <td>Porte</td> <td>Vitrée</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>515</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>515</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+2° +10°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,23</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>Porte</td> <td>Coulissante</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>900 x 515 x 870</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	0,23	Référence constructeur	TABS2/D-R6	Hauteur (mm)	870	Nombre de portes	2 portes	Porte	Vitrée	Profondeur (mm)	515	Largeur (mm)	515	Températures	+2° +10°	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,23	Longueur	900	Porte	Coulissante	Dimensions extérieures	900 x 515 x 870	voltage	230/1N 50HZ
Puissance (kW)	0,23																												
Référence constructeur	TABS2/D-R6																												
Hauteur (mm)	870																												
Nombre de portes	2 portes																												
Porte	Vitrée																												
Profondeur (mm)	515																												
Largeur (mm)	515																												
Températures	+2° +10°																												
Type de branchement	Monophasé																												
Puissance totale (kW)	0,23																												
Longueur	900																												
Porte	Coulissante																												
Dimensions extérieures	900 x 515 x 870																												
voltage	230/1N 50HZ																												
<u>Autres informations</u> Monophasé 230/1N 50Hz	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																												

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Puissance Electrique en Kw : 0.23 Dimensions L x P X H en mm : 900x515xh870 Températures : +2° +10° Poids en KG : 73	