

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir présentoir pour crème glacée, 7 bacs



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1350 x 673 x 1175

T° : -15° -20°

Puissance en kw: 0.48

Longueur (mm): 1350

Largeur (mm): 673

Hauteur(mm): 1175

 Volume: (m³): 1,2

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																								
<ul style="list-style-type: none"> • Température: -15° -20° • Vitres droite. • Unité hermétique incorporée (t° ambiante +32°). • Gaz réfrigérant R290- • Isolation en polyurethane sans CFC. • Eclairage interne. • Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. • Portillon basculant en plexiglas côté service. • Thermomètre de contrôle. • Capacité exposition : 7 bacs • Bac 360x160xh120mm (G5) • Bac 360x165xh180mm (G9) • Bac 258x156xh150 mm (G4,5) 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td> <td>0,48</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>TOP7-R2</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>1175</td> </tr> <tr> <td>Nombre de bacs</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>673</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>673</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-15° -20°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,48</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>1350</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1350 x 673 x 1175</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	0,48	Référence constructeur	TOP7-R2	Hauteur (mm)	1175	Nombre de bacs	7	Profondeur (mm)	673	Largeur (mm)	673	Températures	-15° -20°	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,48	Longueur	1350	Dimensions extérieures	1350 x 673 x 1175	voltage	230/1N 50HZ
	Puissance (kW)	0,48																							
	Référence constructeur	TOP7-R2																							
	Hauteur (mm)	1175																							
	Nombre de bacs	7																							
	Profondeur (mm)	673																							
	Largeur (mm)	673																							
	Températures	-15° -20°																							
	Type de branchement	Monophasé																							
	Puissance totale (kW)	0,48																							
	Longueur	1350																							
	Dimensions extérieures	1350 x 673 x 1175																							
	voltage	230/1N 50HZ																							
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																								

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">NB: livré sans bacs.Capacité 7 bacsVitres droites.Portillon basculant en plexiglas côté service.Réalisation extérieure en tôle plastifiée "blanche", roues unidirectionnelles.Isolation (70mm) en polyuréthane sans CFC.Cuve avec angles et coins arrondis.Evaporateur en cuivre à "serpentin" placé dans les parois. Condenseur ventilé. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 1350 x 673 x 1175 T° : -15° -20° Puissance en kw: 0.48 Longueur (mm): 1350 Largeur (mm): 673 Hauteur(mm): 1175 Volume: (m³): 1,2 Branchement: Monophasé</p>	