

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Vitrine réfrigérée pour sushi, double fond perforé inclus**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 1380 x 415 x 270

Puissance en kw 0.12

Profondeur (mm): 1380

Largeur (mm): 415

Hauteur(mm): 270

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,15

Branchement: Monophasé



Description	Caractéristiques																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>En dotation : un double fond perforée ou déposer les sushis.</li> <li>Construction en acier Inox (Austénitique - Alimentaire) et finitions en aluminium anodisé. Portillons arrières coulissants verre, vitre avant en "verre trempé", bombée</li> <li>Vidange pour le condensât.</li> <li>Régulation par thermostat électronique (digital).</li> <li>Eclairage par "LED".</li> <li>Groupe incorporé (Classe énergétique 4), silencieux, condenseur ventilé.</li> <li>Evaporateur en cuivre à "serpentin" en dessous de la cuve, ainsi qu'un évaporateur supérieure à ailettes (caché), rgaz réfrigérant R600a.</li> <li>Pieds réglables.</li> </ul>	<table> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,12</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>TR6-SH/R6</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>270</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>415</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>415</td> </tr> <tr> <td>Vitrine</td> <td>à sushis</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-1°+4°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,12</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>1380</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1380 x 415 x 270</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>	Puissance (kW)	0,12	Référence constructeur	TR6-SH/R6	Hauteur (mm)	270	Profondeur (mm)	415	Largeur (mm)	415	Vitrine	à sushis	Températures	-1°+4°	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,12	Longueur	1380	Dimensions extérieures	1380 x 415 x 270	voltage	230/1N 50HZ
Puissance (kW)	0,12																								
Référence constructeur	TR6-SH/R6																								
Hauteur (mm)	270																								
Profondeur (mm)	415																								
Largeur (mm)	415																								
Vitrine	à sushis																								
Températures	-1°+4°																								
Type de branchement	Monophasé																								
Puissance totale (kW)	0,12																								
Longueur	1380																								
Dimensions extérieures	1380 x 415 x 270																								
voltage	230/1N 50HZ																								
NB : prévoir une décharge (ou) un bac de récupération du																									

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>condensat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Réfrigération "DOUBLE STATIC" double évaporateurs, garantissant une diffusion du froid uniforme sur toute la surface (de par le haut et par le bas au même temps), avec une plage de T° de -1° à +2°C.</li><li>• Elles sont spécialement conçues pour l'exposition et la conservation des sushis, essentiellement à base de poisson cru, d'ou l'importance de leurs conservation.</li></ul> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1380 x 415 x 270 Puissance en kw 0.12 Profondeur (mm): 1380 Largeur (mm): 415 Hauteur(mm): 270 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,15 Branchement: Monophasé</p>	