

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine à tapas réfrigérée, 6x GN 1/3 - 40 mm inclus

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1380 x 415 x 270

Puissance en kw 0.12

Profondeur (mm): 1380

Largeur (mm): 415

Hauteur(mm): 270

 Volume: (m³): 0,15

Branchement: Monophasé



Description	Caractéristiques																								
<ul style="list-style-type: none"> Equipamiento de serie: 6 cuvas GN 1/3-40 mm Construcción de acero (austenítico - Alimentos) y aluminio anodizado en las molduras. Portillo trasero corredizo de vidrio, vidrio frontal en "vidrio templado" curvo. Evaporador en cobre de "serpentina" debajo de la cuva, refrigerante R600a, Drenaje de condensado Regulación por termostato electrónico (digital), Iluminación por "LED". <p>NB Predisponer una descarga (o) bandeja de drenaje.</p> <p>Especialmente adaptados para la exposición y la conservación de entradas frías, carnes, peces, mariscos, verduras, temperatura homogénea sobre cuba GN.</p>	<table> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,12</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>TR6-TP/R6</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>270</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>415</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>415</td> </tr> <tr> <td>Vitrine</td> <td>à tapas</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+2° +8°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,12</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>1380</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1380 x 415 x 270</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Puissance (kW)	0,12	Référence constructeur	TR6-TP/R6	Hauteur (mm)	270	Profondeur (mm)	415	Largeur (mm)	415	Vitrine	à tapas	Températures	+2° +8°	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,12	Longueur	1380	Dimensions extérieures	1380 x 415 x 270	voltage	230/1N 50HZ
Puissance (kW)	0,12																								
Référence constructeur	TR6-TP/R6																								
Hauteur (mm)	270																								
Profondeur (mm)	415																								
Largeur (mm)	415																								
Vitrine	à tapas																								
Températures	+2° +8°																								
Type de branchement	Monophasé																								
Puissance totale (kW)	0,12																								
Longueur	1380																								
Dimensions extérieures	1380 x 415 x 270																								
voltage	230/1N 50HZ																								
<p>Autres informations</p>																									

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Dimensions en mm (l x L x H): 1380 x 415 x 270 Puissance en kw 0.12 Profondeur (mm): 1380 Largeur (mm): 415 Hauteur(mm): 270 Volume: (m ³): 0,15 Branchement: Monophasé	