

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave verre diverso avec pompe de vidange

Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 3.4

Dimensions L x P X H en mm : 435 x 540 x 670

Poids en KG : 35

Description	Caractéristiques																														
<ul style="list-style-type: none"> Version avec pompe de vidange incorporée Commandes mécaniques Hauteur de charge verres 300mm Doseur de produit de rinçage de série. Livrée en dotation: Kit de raccordement incluant un tuyau d'alimentation d'eau avec joints d'étanchéité, un filtre pour retenir les impuretés et un tuyau de décharge. 	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>3,4</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>WR-LB40-MPSC</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>670</td> </tr> <tr> <td>Dimensions du panier</td> <td>400 x 400</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>540</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>540</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Adoucisseur intégré</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>3,4</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>435</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>435 x 540 x 670</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> <tr> <td>Doseur détergent intégré</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de charge</td> <td>300 mm</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	3,4	Référence constructeur	WR-LB40-MPSC	Hauteur (mm)	670	Dimensions du panier	400 x 400	Profondeur (mm)	540	Largeur (mm)	540	Type de branchement	Monophasé	Pompe de vidange intégrée	Oui	Adoucisseur intégré	Non	Puissance totale (kW)	3,4	Longueur	435	Dimensions extérieures	435 x 540 x 670	voltage	230/1N 50HZ	Doseur détergent intégré	non	Hauteur de charge	300 mm
Puissance (kW)	3,4																														
Référence constructeur	WR-LB40-MPSC																														
Hauteur (mm)	670																														
Dimensions du panier	400 x 400																														
Profondeur (mm)	540																														
Largeur (mm)	540																														
Type de branchement	Monophasé																														
Pompe de vidange intégrée	Oui																														
Adoucisseur intégré	Non																														
Puissance totale (kW)	3,4																														
Longueur	435																														
Dimensions extérieures	435 x 540 x 670																														
voltage	230/1N 50HZ																														
Doseur détergent intégré	non																														
Hauteur de charge	300 mm																														
<ul style="list-style-type: none"> 30 paniers/heure, cycle 120" Bras de lavage et rinçage rotatifs. Cuve avec bords arrondis (capacité 8 Lt - 0,6 kW), fond "embouti". Porte double parois. Panneau de commandes extractible. Remplissage automatique de la cuve. Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 1,6 litres), boiler (à pression) en inox (2,6 Lit., 2,6 kW). Filtre pompe Micro-interrupteur de sécurité à l'ouverture de la porte. Thermostat de sécurité. Réalisation en acier inoxydable. En dotation: 2 paniers, 1 support, 1 gobelet. 																															

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>LES +</p> <ul style="list-style-type: none">• Construction très robuste (Made in Europe)• THERMOSTOP: dispositif assurant un rinçage toujours à 80°C.• Sur demande: Kit doseur détergent liquide "péristaltique" et kit pompe de vidange.• NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée". <p><u>Autres informations</u></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 3.4 Dimensions L x P X H en mm : 435 x 540 x 670 Poids en KG : 35</p>	<p>Garantie constructeur 1 an incluse</p>