

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Machine à glaçons pleins (14 gr) 24kg/24h, avec réserve 6 kg inox

Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.32

Dimensions L x P X H en mm : 350 x 475 x 595

Poids en KG : 36

Description	Caractéristiques																														
<ul style="list-style-type: none"> • Production 24 kg par 24/h, 18 glaçons par cycle. • Capacité réserve 6 kg. • Livrée en dotation: Pelle pour glaçons, tuyau d'alimentation d'eau avec filtre et joint d'étanchéité, tuyau de décharge. • Système à " spray " avec gicleurs en matière plastique souple, conçus pour prévenir le dépôt de calcaire. • Démoulage des glaçons par inversion de cycle "gaz chaud". • Thermostat en cuve "trop plein", avec arrêt automatique du cycle. • Interrupteur On/Off frontal (lumineux). • Portillon glissant vers l'intérieur, facilite le passage et est une garantie de solidité et durabilité. • Cuve réserve en ABS alimentaire, isolation en polyuréthane injecté sans CFC. • Groupe compresseur tropicalisé. • Gaz réfrigérant R290 • Condenseur à air (avec prise d'air frontale). • Réalisation carrosserie en Acier inox Aisi 304. • Appareil construit dans le respect des normatives (CE) en vigueur. 	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,32</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>WR-SP24-A/R2X</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>595</td> </tr> <tr> <td>Refroidissement</td> <td>à air</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>475</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>475</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Type de glaçons</td> <td>Pleins</td> </tr> <tr> <td>Réserve</td> <td>6 kg</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,32</td> </tr> <tr> <td>Production en kg/24H</td> <td>20 - 29</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>350 x 475 x 595</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	0,32	Référence constructeur	WR-SP24-A/R2X	Hauteur (mm)	595	Refroidissement	à air	Profondeur (mm)	475	Largeur (mm)	475	Type de branchement	Monophasé	Pompe de vidange intégrée	Non	Type de glaçons	Pleins	Réserve	6 kg	Puissance totale (kW)	0,32	Production en kg/24H	20 - 29	Longueur	350	Dimensions extérieures	350 x 475 x 595	voltage	230/1N 50HZ
Puissance (kW)	0,32																														
Référence constructeur	WR-SP24-A/R2X																														
Hauteur (mm)	595																														
Refroidissement	à air																														
Profondeur (mm)	475																														
Largeur (mm)	475																														
Type de branchement	Monophasé																														
Pompe de vidange intégrée	Non																														
Type de glaçons	Pleins																														
Réserve	6 kg																														
Puissance totale (kW)	0,32																														
Production en kg/24H	20 - 29																														
Longueur	350																														
Dimensions extérieures	350 x 475 x 595																														
voltage	230/1N 50HZ																														
<p>LES +</p> <p>Les machines à glaçons Diverso vous offre le meilleur rapport</p>	<p>Garantie constructeur 1 an incluse</p>																														

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>productivité/encombrement du marché. Des glaçons cristallins grâce notamment aux gicleurs de nouvelle génération (brevet exclusif). L'aération frontale du condenseur leur permet de fonctionner mêmes encastrées !!!!</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.32 Dimensions L x P X H en mm : 350 x 475 x 595 Poids en KG : 36</p>	