

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Réchaud vitrocéramique - 2 feux - 2x 300 x 300 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm L x P x H : 785 x 440 x 90

Poids en KG : 17

Puissance en Watts : (2x) 3500

Description	Caractéristiques
Réchaud vitrocéramique - 2 feux - 2x 300 x 300 mm Dimensions (l x p x H) : 785 x 440 x 90 mm Plaque : 2 feux Alim : 230 V /2/N/T Puiss : 2 x 3500 W - Bâti en acier inox satiné - Dessus vitrocéramique - Selon modèle : 1 ou 2 thermostats, 1 ou 2 résistances, 1 ou 2 voyants de contrôle - 2 voyants de mise sous tension - Surface utile 300 x 300 mm (x 2 pour le réchaud 2 feux) - Surface de chauffe 26 x 26 cm. Rapidité de mise en route, facilité de nettoyage, forte puissance	Puissance (kW) (2x) 3500 Référence constructeur 27114SSP Type de revêtement Vitrocéramique Zones de cuisson Double Alimentation Electrique Type de branchement Monophasé Puissance totale (kW) (2x) 3500 Dimensions extérieures 785 x 440 x 90 Garantie constructeur 1 an incluse
Autres informations Dimensions en mm L x P x H : 785 x 440 x 90 Poids en KG : 17 Puissance en Watts : (2x) 3500	