

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Trancheuse professionnelle verticale, Ø 300 mm Charcuteries

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 540 x 580 x 770

kW (elec) : 0.21

Longueur (mm): 540

Largeur (mm): 580

Hauteur(mm): 770

 Volume: (m³): 0,25

Puissance (cv): 0.29

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Machine compacte mais avec une capacité de coupe importante. • Lame (Ø 300 mm) en acier trempé, chromée et rectifiée, anneau de protection fixe et couvre lame muni de micro-interrupteur (sécurité à 100 %). • Coulisement du chariot sur bagues autolubrifiantes et pivots rodés. • Visserie en acier inox. • Affûteur intégré en aluminium avec 2 émeris. • Interrupteur marche/arrêt, Indice de protection IP 44. • Moteur ventilé, protection inférieure, avec accès direct aux éléments électriques, bague d'étanchéité sur la poulie de transmission, autolubrifiante. • Réalisée en fusion d'alliage d'aluminium anodisé et poli. • Vérins réglables. • Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. 	Puissance (kW) 0,21
	Référence constructeur 300/BSV
	Hauteur (mm) 770
	Fonction charcuterie
	Entraînement Par courroie
	Diamètre lame 300
	Profondeur (mm) 580
	Largeur (mm) 580
	Modèle de trancheur Vertical
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 0,21
	Longueur 540
	Dimensions extérieures 540 x 580 x 770
voltage 230/1N 50HZ	
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 540 x 580 x 770 kW (elec) : 0.21 Longueur (mm): 540 Largeur (mm): 580 Hauteur(mm): 770 Volume: (m³): 0,25 Puissance (cv): 0.29 Branchement: Monophasé</p>	