

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Trancheuse professionnelle, lame Ø 300 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 480 x 600 x 420

Puissance en kw: 0.22

Longueur (mm): 480

Largeur (mm): 600

Hauteur(mm): 420

 Volume: (m³): 0,25

Branchement: Monophasé

| Description | Caractéristiques | |
|---|------------------------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Réalisée en "aluminium anodisé", traité alimentaire. • Lame en acier inoxydable AISI 304. • Chariot coulissant muni d'une protection en plexiglas transparent. • Capacité de coupe : 200x260 mm. • Aiguisage automatique incorporé. • Réglage de coupe de 0-15 mm. • Protège lame aisément démontable. • Dispositif "no volt release" qui empêche le démarrage de la machine en phase de nettoyage. • Commande à basse tension 24 V, indice de protection IP65. • Micro-interrupteur de sécurité sur la lame. • Anneau couvre lame (protection à 100 %). • Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>Autres informations</p> Dimensions en mm (L x P x H): 480 x 600 x 420 Puissance en kw: 0.22 Longueur (mm): 480 Largeur (mm): 600 Hauteur(mm): 420 Volume: (m ³): 0,25 | Puissance (kW) 0,22 | |
| | Référence constructeur | 300E/B-EP |
| | Hauteur (mm) | 420 |
| | Fonction | charcuterie |
| | Entraînement | Par courroie |
| | Diamètre lame | 300 |
| | Profondeur (mm) | 600 |
| | Largeur (mm) | 600 |
| | Modèle de trancheur | Gravité |
| | Type de branchement | Monophasé |
| | Puissance totale (kW) | 0,22 |
| | Longueur | 480 |
| | Dimensions extérieures | 480 x 600 x 420 |
| voltage | 230/1N 50HZ | |
| Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|------------------------|------------------|
| Branchement: Monophasé | |