

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Trancheuse professionnelle verticale, Ø 300 mm Charcuteries



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 540 x 520 x 570

kW (elec) : 0.21

Longueur (mm): 540

Largeur (mm): 520

Hauteur(mm): 570

 Volume: (m³): 0,25

Puissance (cv): 0.29

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Version avec lame verticale. ◦ Double chariot coulissant et munie d'un bras spécialement conçu pour la découpe des charcuteries. ◦ Course du chariot 275 mm, plateau 275xh260 mm. ◦ Epaisseur de coupe 0 - 30 mm. 	Puissance (kW) 0,21
	Référence constructeur 300/TLV
	Hauteur (mm) 570
	Fonction charcuterie
	Entraînement Par courroie
	Diamètre lame 300
	Profondeur (mm) 520
	Largeur (mm) 520
	Modèle de trancheur Vertical
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 0,21
	Longueur 540
	Dimensions extérieures 540 x 520 x 570
	voltage 230/1N 50HZ
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Formes arrondies sans recoins et sans arêtes vives et sans vis apparentes. ◦ Lame (Ø 300 mm) en acier trempé, chromée et rectifiée, anneau de protection fixe et couvre lame muni de micro-interrupteur (sécurité à 100 %). ◦ Axe de roulement du chariot chromé, rectifié et poli. ◦ Chariot sur coussinets à billes en inox, coulissement aisé et silencieux, barre de coulissement chromée, rectifiée et polie, les pare-chocs en gomme vulcanisée. ◦ Protection sur support voile aisément amovible. ◦ Guide-tranche en acier inox avec emboîtement à baïonnette. ◦ Affûteur intégré en aluminium avec 2 émeris et cuvette inférieure de protection. ◦ Commandes à basse tension 24 V, Indice de protection IP 54. ◦ Moteur ventilé, protection inférieure, avec accès direct aux éléments électriques, bague d'étanchéité sur la poulie de transmission.	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Réalisée en fusion d'alliage d'aluminium anodisé et poli, visserie en acier inox. ◦ Vérins réglables. ◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 540 x 520 x 570 kW (elec) : 0.21 Longueur (mm): 540 Largeur (mm): 520 Hauteur(mm): 570 Volume: (m³): 0,25 Puissance (cv): 0.29 Branchement: Monophasé</p>	