

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Trancheur


Caractéristiques techniques

Dimensions externes L x P x H : 800 x 500 x 480

Course du chariot 350 mm

Capacité de coupe : 240 x 250

Epaisseur de coupe : 15 mm

Poids : 40 kg

Puissance : 380 W

Voltage : 230 V

| Description | Caractéristiques |
|--|---|
| Fabriqué en Italie - | Référence constructeur fa353 |
| Fabrication en aluminium anodisé alimentaire poli. | Fonction charcuterie |
| Trancheur à gravité - | Entraînement Par courroie |
| Transmission par courroie - | Diamètre lame 350 |
| Lubrification permanente - | Modèle de trancheur Gravité |
| Protection en plexiglass - | Type de branchement Monophasé |
| Moteur asynchrone ventilé - | Dimensions extérieures 680 x 550 x 500 |
| Position de blocage pour transport - | Garantie constructeur 1 an incluse |
| Accessoire d'affutage fourni - | |
| <u>Autres informations</u> | |
| Dimensions externes L x P x H : 800 x 500 x 480 | |
| Course du chariot 350 mm | |
| Capacité de coupe : 240 x 250 | |
| Epaisseur de coupe : 15 mm | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|---|------------------|
| Poids : 40 kg Puissance : 380 W Voltage : 230 V | |