

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Trancheuse professionnelle oblique, Ø 350 mm automatique



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



### Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.82

Puissance Moteur : 0.64

Dimensions L x P X H en mm : 575x685(700)xh650

Poids en KG : 72

Description	Caractéristiques																												
Trancheuse professionnelle oblique, Ø 350 mm automatique - Pour tous types de produit, tels que: jambon, charcuterie, viandes fraîches, fromages... - Avancement automatique du chariot, avec variateur de vitesse (également possibilité manuelle). - Commandes de la lame et de l'avancement du chariot indépendantes. - Équipés d'un chariot avec "fixation intégrale" (brevet exclusif), permettant de soutenir fermement tous produits, dotés également d'un contrepoids sur ressorts, poussant systématiquement le produit vers la lame. - Base en acier inox. - Lame oblique, inclinaison à 35° (extracteur lame de série). - Capacité max. de coupe: 270xh230 mm (Ø 255 mm), épaisseur de 0-30 mm. - Espace de 50 mm, entre lame et châssis. Info: toutes les trancheuses TOP Line ont les 5 pommeaux de couleur bordeaux ! Caractéristiques générales: - Élégante et performante, réalisée en fusion d'alliage d'aluminium anodisé et poli. - Lame en acier trempé, chromée et rectifiée, anneau de protection fixe et couvre lame muni de micro-interrupteur (sécurisé à 100 %). - Butée renforcée, protection du coulisseau de butée, amovible. - Chariot sur coussinets à billes en inox, coulissement aisé et silencieux, barre de coulissement chromée, rectifiée et polie, pare-chocs en gomme vulcanisée, plexiglas de protection de série. - Pousse-talon pour tous produits (même les plus petits).	<table border="1"> <tr><td>Puissance (kW)</td><td>0,82</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td>350/AVV</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td>650</td></tr> <tr><td>Fonction</td><td>charcuterie</td></tr> <tr><td>Entraînement</td><td>Transmission intégrale</td></tr> <tr><td>Diamètre lame</td><td>350</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td>685</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td>685</td></tr> <tr><td>Modèle de trancheur</td><td>Gravité</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td>0,82</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td>575</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td>575 x 685 x 650</td></tr> <tr><td>voltage</td><td>230/1N 50HZ</td></tr> </table> <p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>	Puissance (kW)	0,82	Référence constructeur	350/AVV	Hauteur (mm)	650	Fonction	charcuterie	Entraînement	Transmission intégrale	Diamètre lame	350	Profondeur (mm)	685	Largeur (mm)	685	Modèle de trancheur	Gravité	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,82	Longueur	575	Dimensions extérieures	575 x 685 x 650	voltage	230/1N 50HZ
Puissance (kW)	0,82																												
Référence constructeur	350/AVV																												
Hauteur (mm)	650																												
Fonction	charcuterie																												
Entraînement	Transmission intégrale																												
Diamètre lame	350																												
Profondeur (mm)	685																												
Largeur (mm)	685																												
Modèle de trancheur	Gravité																												
Type de branchement	Monophasé																												
Puissance totale (kW)	0,82																												
Longueur	575																												
Dimensions extérieures	575 x 685 x 650																												
voltage	230/1N 50HZ																												

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>- Visserie (non apparente) et déflecteur en acier inox.</p> <p>- Moteur ventilé, parties électriques inférieures, munies d'une coiffe de protection, bague d'étanchéité sur la poulie de transmission.</p> <p>- Commandes à basse tension 24 V, boîtier électrique étanche (IP54), touches imperméables, NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires.</p> <p>- Affûteur intégré en aluminium avec 2 émeris et cuvette inférieure de protection.</p> <p>- Vérins réglables.</p> <p>- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</p> <p>Important: entretien aisé et rapide en toute sécurité, grâce à:</p> <p>1°) son "design" avec ses formes arrondies sans recoins et sans arêtes vives et sans vis apparentes;</p> <p>2°) large espacement, entre lame et châssis;</p> <p>3°) dispositif de "décrochage sécurisé", permettant d'enlever le chariot, la lame sera sécurisé par la butée, position "0";</p> <p>4°) couvre lame, amovible;</p> <p>5°) anneau de protection, fixé autour de la lame.</p> <p>- Avancement automatique, variateur de vitesse (aussi manuelle). - Chariot avec "fixation intégrale" permettant de soutenir tous produits (brevet exclusif), contrepoids sur ressorts, poussant le produit vers la lame. - Coupe: 270xh230 mm (Ø 255 mm), épaisseur de 0-30 mm, (extracteur lame de série).</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.82 Puissance Moteur : 0.64 Dimensions L x P X H en mm : 575x685(700)xh650 Poids en KG : 72</p>	