

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Trancheur vertical



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions externes L x P x H : 600 x 750 x 715

Poids : 52 kg

Puissance : 280 W

Voltage : 230 V

Description	Caractéristiques																												
Version avec lame verticale. Double chariot coulissant et munie d'un bras spécialement conçu (brevet exclusif), pour la découpe des jambons et autres charcuteries. Capacité max. de coupe: 270xh250 mm (Ø 250 mm), épaisseur de 0-30 mm. Espace de 50 mm, entre lame et châssis.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Puissance (kW)</td><td>0,37</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td>350/BSS-N</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td>715</td></tr> <tr><td>Fonction</td><td>charcuterie</td></tr> <tr><td>Entraînement</td><td>Par courroie</td></tr> <tr><td>Diamètre lame</td><td>350</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td>660</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td>660</td></tr> <tr><td>Modèle de trancheur</td><td>Vertical</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td>0,37</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td>600</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td>600 x 660 x 715</td></tr> <tr><td>voltage</td><td>230/1N 50HZ</td></tr> </table>	Puissance (kW)	0,37	Référence constructeur	350/BSS-N	Hauteur (mm)	715	Fonction	charcuterie	Entraînement	Par courroie	Diamètre lame	350	Profondeur (mm)	660	Largeur (mm)	660	Modèle de trancheur	Vertical	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,37	Longueur	600	Dimensions extérieures	600 x 660 x 715	voltage	230/1N 50HZ
Puissance (kW)	0,37																												
Référence constructeur	350/BSS-N																												
Hauteur (mm)	715																												
Fonction	charcuterie																												
Entraînement	Par courroie																												
Diamètre lame	350																												
Profondeur (mm)	660																												
Largeur (mm)	660																												
Modèle de trancheur	Vertical																												
Type de branchement	Monophasé																												
Puissance totale (kW)	0,37																												
Longueur	600																												
Dimensions extérieures	600 x 660 x 715																												
voltage	230/1N 50HZ																												
Caractéristiques générales: Robuste, élégante et performante, réalisée en fusion d'alliage d'aluminium anodisé et poli. Lame en acier trempé, chromée et rectifiée, anneau de protection fixe et couvre lame muni de micro-interrupteur (sécurisé à 100 %). Butée renforcée, protection du coulisseau de butée, amovible. Mallette avec Kit de manutention de série (extracteur lame inclus). Chariot sur coussinets à billes en inox, coulissement aisé et silencieux, barre de coulissement chromée, rectifiée et polie, les pare-chocs en gomme vulcanisée, plexiglas de protection de série. Pousse-talon pour tous produits (même les plus petits). Toutes les poignées et vérins inférieurs en aluminium plein! Visserie (non apparente) et déflecteur en acier inox. Moteur ventilé (commutable 400V/3 ou 230V/3), parties électriques inférieures munies d'une coiffe de protection, bague d'étanchéité sur la poulie de transmission. Commandes à basse tension 24 V, boîtier électrique étanche (IP67), NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires, touches en acier inoxydable, imperméables. Affûteur intégré en aluminium avec 2 émeris et cuvette inférieure	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																												

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>de protection. Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</p> <p>Important: entretien aisé et rapide en toute sécurité, grâce à:</p> <ul style="list-style-type: none">1°) son "design" avec ses formes arrondies sans recoins et sans arêtes vives et sans vis apparentes;2°) large espacement, entre lame et châssis;3°) dispositif de "décrochage sécurisé", permettant d'enlever le chariot, la lame sera sécurisée par la butée, position "0";4°) couvre lame, amovible;5°) anneau de protection, fixé autour de la lame. <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions externes L x P x H : 600 x 750 x 715 Poids : 52 kg Puissance : 280 W Voltage : 230 V</p>	