Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Trancheuse professionnelle oblique, Ø 350 mm STONEHENGE PLUS

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 575 x 615 x 530
Puissance en kW : 0.28
Largeur (mm) : 575
Profondeur (mm) : 615
Hauteur (mm) : 530
Volume (m³) : 0,37
horse_power : 0.37
Branchement : Monophasé
Voltage : 230/1N 50HZ
Poids (Kg) : 42

Description

- Entièrement revêtu d'un traitement céramique spécial.
- Lame oblique, inclinaison à 35° (extracteur lame de série).
- Capacité max. de coupe: 270xh230 mm (Ø 255 mm), épaisseur de 0-30 mm.
- Espace de 50 mm, entre lame et châssis.
    - Elégante et performante, réalisée en fusion d'alliage d'aluminium anodisé et poli.
    - Lame en acier trempé, chromée et rectifiée, anneau de protection fixe et couvre lame muni de micro-interrupteur (sécurisé à 100 %).
    - Butée renforcée, protection du coulisseau de butée, amovible.
    - Chariot sur coussinets à billes en inox, coulissement aisé et silencieux, barre de coulissement chromée, rectifiée et polie, pare-chocs en gomme vulcanisée, plexiglas de protection de série.
    - Pousse-talon pour tous produits (même les plus petits).
    - Visserie (non apparente) et déflecteur en acier inox.
    - Moteur ventilé, parties électriques inférieures, munies d'une coiffe de protection, bague d'étanchéité sur la poulie de transmission.
    - Commandes à basse tension 24 V, Indice de protection IP 67 , touches imperméables, NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages

Caractéristiques

Poids (en kg)	42
Référence constructeur	350/GL-ST
Entraînement	Par courroie
Diamètre lame	350
Modèle de trancheur	Gravité
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	0,28
dimensions	575 x 615 x 530

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
involontaires. ◦ Affûteur intégré en aluminium avec 2 émeris et cuvette inférieure de protection. ◦ Vérins réglables. ◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. Important: entretien aisé et rapide en toute sécurité, grâce à: 1. son "design" avec ses formes arrondies sans recoins et sans arêtes vives et sans vis apparentes; 2. large espacement, entre lame et châssis; 3. dispositif de "décrochage sécurisé", permettant d'enlever le chariot, la lame sera sécurisé par la butée, position "0"; 4. couvre lame, amovible; 5. anneau de protection, fixé autour de la lame. ADVANTAGE : Le revêtement céramique est parfait pour la découpe de produits particulièrement collants. Il est facile à nettoyer (IP 67) et offre une excellente résistance aux acides ainsi qu'aux produits chimiques désinfectants. De plus, les pièces démontables peuvent être lavées au lave-vaisselle. **<u>Autres informations</u>** Dimensions en mm (L x P x H) : 575 x 615 x 530 Puissance en kW : 0.28 Largeur (mm) : 575 Profondeur (mm) : 615 Hauteur (mm) : 530 Volume (m³) : 0,37 horse_power : 0.37 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 42	