

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Trancheuse professionnelle oblique, Ø 350 mm



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.28

Puissance Moteur : 0.37

Dimensions L x P X H en mm : 575x615(710)xh530

Poids en KG : 42

Description	Caractéristiques																												
<p>Trancheuse professionnelle oblique, Ø 350 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - lame oblique, inclinaison à 35° (extracteur lame de série). - Capacité max. de coupe: 270xh230 mm (Ø 255 mm), épaisseur de 0-30 mm. - Espace de 50 mm, entre lame et châssis. <p>Info: toutes les tranches TOP Line ont les 5 pommeaux de couleur bordeaux !</p> <p>Caractéristiques générales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Élégante et performante, réalisée en fusion d'alliage d'aluminium anodisé et poli. - lame en acier trempé, chromée et rectifiée, anneau de protection fixe et couvre lame muni de micro-interrupteur (sécurisé à 100 %). - Butée renforcée, protection du coulisseau de butée, amovible. - Chariot sur coussinets à billes en inox, coulissement aisé et silencieux, barre de coulissement chromée, rectifiée et polie, pare-chocs en gomme vulcanisée, plexiglas de protection de série. - Pousse-talon pour tous produits (même les plus petits). - Visserie (non apparente) et déflecteur en acier inox. - Moteur ventilé, parties électriques inférieures, munies d'une coiffe de protection, bague d'étanchéité sur la poulie de transmission. - Commandes à basse tension 24 V, boîtier électrique étanche (IP54), touches imperméables, NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires. - Affûteur intégré en aluminium avec 2 émeris et cuvette inférieure de protection. - Vérins réglables. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>Important: entretien aisé et rapide en toute sécurité, grâce à:</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Puissance (kW)</td><td style="text-align: right;">0,28</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">350/GL</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td style="text-align: right;">530</td></tr> <tr><td>Fonction</td><td style="text-align: right;">charcuterie</td></tr> <tr><td>Entraînement</td><td style="text-align: right;">Par courroie</td></tr> <tr><td>Diamètre lame</td><td style="text-align: right;">350</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td style="text-align: right;">615</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td style="text-align: right;">615</td></tr> <tr><td>Modèle de trancheur</td><td style="text-align: right;">Gravité</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td style="text-align: right;">Monophasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td style="text-align: right;">0,28</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td style="text-align: right;">575</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td style="text-align: right;">575 x 615 x 530</td></tr> <tr><td>voltage</td><td style="text-align: right;">230/1N 50HZ</td></tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Puissance (kW)	0,28	Référence constructeur	350/GL	Hauteur (mm)	530	Fonction	charcuterie	Entraînement	Par courroie	Diamètre lame	350	Profondeur (mm)	615	Largeur (mm)	615	Modèle de trancheur	Gravité	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,28	Longueur	575	Dimensions extérieures	575 x 615 x 530	voltage	230/1N 50HZ
Puissance (kW)	0,28																												
Référence constructeur	350/GL																												
Hauteur (mm)	530																												
Fonction	charcuterie																												
Entraînement	Par courroie																												
Diamètre lame	350																												
Profondeur (mm)	615																												
Largeur (mm)	615																												
Modèle de trancheur	Gravité																												
Type de branchement	Monophasé																												
Puissance totale (kW)	0,28																												
Longueur	575																												
Dimensions extérieures	575 x 615 x 530																												
voltage	230/1N 50HZ																												

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>1°) son "design" avec ses formes arrondies sans recoins et sans arêtes vives et sans vis apparentes; 2°) large espacement, entre lame et châssis; 3°) dispositif de "décrochage sécurisé", permettant d'enlever le chariot, la lame sera sécurisé par la butée, position "0"; 4°) couvre lame, amovible; 5°) anneau de protection, fixé autour de la lame. - Coupe: 270xh230 mm (Ø 255 mm), épaisseur de 0-30 mm. (extracteur lame de série).</p> <p>Autres informations</p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.28 Puissance Moteur : 0.37 Dimensions L x P X H en mm : 575x615(710)xh530 Poids en KG : 42</p>	