

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Trancheuse professionnelle oblique, diamètre 350 mm engrenages



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Dimensions (l x L x H) mm : 575 x 575 x 530

Puissance en kw : 0.4 kW

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids Brut (kg) : 43

Description	Caractéristiques																														
<ul style="list-style-type: none"> Système d'entraînement par engrenages "vis sans fin" à bain d'huile "autolubrifiants". Lame oblique, inclinaison à 35° (extracteur lame de série); Capacité max. de coupe: 270xh230 mm (Ø 255 mm), épaisseur de 0-30 mm. Espace de 50 mm, entre lame et châssis. <ul style="list-style-type: none"> Élégante et performante, réalisée en fusion d'alliage d'aluminium anodisé et poli. Lame en acier trempé, chromée et rectifiée, anneau de protection fixe et couvre lame muni de micro-interrupteur (sécurisé à 100 %). Butée renforcée, protection du coulisseau de butée, amovible. Chariot sur coussinets à billes en inox, coulissement aisé et silencieux, barre de coulissement chromée, rectifiée et polie, pare-chocs en gomme vulcanisée, plexiglas de protection de série. Pousse-talon pour tous produits (même les plus petits). Visserie (non apparente) et déflecteur en acier inox. Moteur ventilé, parties électriques inférieures, munies d'une coiffe de protection, bague d'étanchéité sur la poulie de transmission. Commandes à basse tension 24 V, Indice de protection IP 54, touches imperméables, NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires. 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">0,4</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">350/GXS</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">530</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Fonction</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">charcuterie</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Entraînement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Par courroie</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Diamètre lame</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">350</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">575</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">575</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Modèle de trancheur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Gravité</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">0,4</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">575</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">575 x 575 x 530</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">230/1N 50HZ</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td></tr> </table>	Puissance (kW)	0,4	Référence constructeur	350/GXS	Hauteur (mm)	530	Fonction	charcuterie	Entraînement	Par courroie	Diamètre lame	350	Profondeur (mm)	575	Largeur (mm)	575	Modèle de trancheur	Gravité	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,4	Longueur	575	Dimensions extérieures	575 x 575 x 530	voltage	230/1N 50HZ	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Puissance (kW)	0,4																														
Référence constructeur	350/GXS																														
Hauteur (mm)	530																														
Fonction	charcuterie																														
Entraînement	Par courroie																														
Diamètre lame	350																														
Profondeur (mm)	575																														
Largeur (mm)	575																														
Modèle de trancheur	Gravité																														
Type de branchement	Monophasé																														
Puissance totale (kW)	0,4																														
Longueur	575																														
Dimensions extérieures	575 x 575 x 530																														
voltage	230/1N 50HZ																														
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																															

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Affûteur intégré en aluminium avec 2 émeris et cuvette inférieure de protection.• Vérins réglables.• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>Important: entretien aisé et rapide en toute sécurité, grâce à:</p> <ol style="list-style-type: none">1°) son "design" avec ses formes arrondies sans recoins et sans arêtes vives et sans vis apparentes;2°) large espacement, entre lame et châssis;3°) dispositif de "décrochage sécurisé", permettant d'enlever le chariot, la lame sera sécurisé par la butée, position "0";4°) couvre lame, amovible;5°) anneau de protection, fixé autour de la lame. <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions (l x L x H) mm : 575 x 575 x 530 Puissance en kw : 0.4 kW Voltage : 230/1N 50HZ Poids Brut (kg) : 43</p>	