

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Trancheuse professionnelle oblique, Ø 350 mm Grande distribution



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 570 x 665 x 595

kW (elec) : 0.37

Longueur (mm): 570

Largeur (mm): 665

Hauteur(mm): 595

 Volume: (m³): 0,35

Puissance (cv): 0.50

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																										
<ul style="list-style-type: none"> Gros débit, pour grande distribution. Lame oblique allemande "Grund & Bunse", inclinaison à 35°. Mouvement d'ouverture précise de la lame sur les 3 premiers mm. Capacité max. de coupe: 307xh220 mm (Ø 250 mm), épaisseur de 0-24 mm. Espace de 49 mm, entre lame et châssis. Compact, Robuste, élégante et performante, réalisée en fusion d'alliage d'aluminium anodisé et poli. Lame en acier trempé, chromée et rectifiée, anneau de protection fixe et couvre lame muni de micro-interrupteur (sécurisé à 100 %). Butée renforcée, protection du coulisseau de butée, amovible. 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td> <td>0,37</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>350/MKD-C</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>595</td> </tr> <tr> <td>Entraînement</td> <td>Par courroie</td> </tr> <tr> <td>Diamètre lame</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>665</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>665</td> </tr> <tr> <td>Modèle de trancheur</td> <td>Gravité</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,37</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>570</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>570 x 665 x 595</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	0,37	Référence constructeur	350/MKD-C	Hauteur (mm)	595	Entraînement	Par courroie	Diamètre lame	350	Profondeur (mm)	665	Largeur (mm)	665	Modèle de trancheur	Gravité	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,37	Longueur	570	Dimensions extérieures	570 x 665 x 595	voltage	230/1N 50HZ
	Puissance (kW)	0,37																									
	Référence constructeur	350/MKD-C																									
	Hauteur (mm)	595																									
	Entraînement	Par courroie																									
	Diamètre lame	350																									
	Profondeur (mm)	665																									
	Largeur (mm)	665																									
	Modèle de trancheur	Gravité																									
	Type de branchement	Monophasé																									
Puissance totale (kW)	0,37																										
Longueur	570																										
Dimensions extérieures	570 x 665 x 595																										
voltage	230/1N 50HZ																										
<p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>																											

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Mallette avec Kit de manutention de série (extracteur lame inclus).• Chariot sur coussinets à billes en inox, coulissement aisé et silencieux, barre de coulissement chromée, rectifiée et polie, les pare-chocs en gomme vulcanisée, plexiglas de protection de série.• Pousse-talon pour tous produits (même les plus petits).• Toutes les poignées et vérins inférieurs en aluminium plein!• Visserie (non apparente) et déflecteur en acier inox.• Poulie de lame sans trou central (sans tirant), parfaitement hermétique.• Moteur ventilé, parties électriques inférieures munies d'une coiffe de protection, bague d'étanchéité sur la poulie de transmission.• Commandes à basse tension 24 V, Indice de protection IP 67 NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires, touches en acier inoxydable, imperméables.• Affûteur intégré en aluminium avec 2 émeris et cuvette inférieure de protection.• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>ADVANTAGE :</p> <p>Important: entretien aisé et rapide en toute sécurité, grâce à:</p> <ul style="list-style-type: none">1°) son "design" avec ses formes arrondies sans recoins et sans arêtes vives et sans vis apparentes;2°) large espacement, entre lame et châssis;3°) dispositif de "décochage sécurisé", permettant d'enlever le chariot, la lame sera sécurisée par la butée, position "0";4°) couvre lame, facile à démonter;5°) anneau de protection, fixé autour de la lame. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 570 x 665 x 595 kW (elec) : 0.37</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Longueur (mm): 570 Largeur (mm): 665 Hauteur(mm): 595 Volume: (m ³): 0,35 Puissance (cv): 0.50 Branchement: Monophasé	