

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Congélateur coffre vitre bombée transparente 461L



Caractéristiques techniques

Largeur (mm) : 1494
 Profondeur (mm) : 659
 Hauteur (mm) : 879
 Couleur : Acier peint en blanc
 Intérieur : Aluminium
 Poids brut (kg) : 90
 Tension (Volt) : 230
 Livré sans panier (en option)
 Puissance totale (kW) : 0,19
 Gaz réfrigérant : R 290
 Plage de température (° C) : -18/-24
 Capacité brut (Ltr) : 461
 Dim. LxPxH intérieur (mm) : 1366 x 529 x 536
 Type de refroidissement : Statique
 Verrouillable : Oui
 Le niveau de bruit (dB) : 45-47
 Décongélation : Manuelle
 Max. température ambiante (°C) : 35
 Epaisseur d'isolation (mm) : 60

Description	Caractéristiques																
Congélateur coffre vitre bombée transparente 461L <u>Autres informations</u> Largeur (mm) : 1494 Profondeur (mm) : 659 Hauteur (mm) : 879 Couleur : Acier peint en blanc Intérieur : Aluminium Poids brut (kg) : 90 Tension (Volt) : 230 Livré sans panier (en option) Puissance totale (kW) : 0,19 Gaz réfrigérant : R 290 Plage de température (° C) : -18/-24 Capacité brut (Ltr) : 461	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">7151.1015</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td style="text-align: right;">461</td> </tr> <tr> <td>Couvercle</td> <td style="text-align: right;">Vitré</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">-18°C - '24°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,19</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td style="text-align: right;">500</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">1494 x 659 x 879</td> </tr> </table>	Référence constructeur	7151.1015	Volume (en L)	461	Couvercle	Vitré	Températures	-18°C - '24°C	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,19	Tranche de Volume en litres	500	Dimensions extérieures	1494 x 659 x 879
Référence constructeur	7151.1015																
Volume (en L)	461																
Couvercle	Vitré																
Températures	-18°C - '24°C																
Type de branchement	Monophasé																
Puissance totale (kW)	0,19																
Tranche de Volume en litres	500																
Dimensions extérieures	1494 x 659 x 879																

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Dim. LxPxH intérieur (mm) : 1366 x 529 x 536 Type de refroidissement : Statique Verrouillable : Oui Le niveau de bruit (dB) : 45-47 Décongélation : Manuelle Max. température ambiante (°C) : 35 Epaisseur d'isolation (mm) : 60	Garantie constructeur 1 an incluse