

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire frigorifique et à poissons 2x 350 litres, 2x 1/2 portes GN 2/1 1/1

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 770 x 820 x 2025

Températures : -2°+6° & -4°+8°

Puissance en kw : 0.53

Largeur (mm) : 770

Profondeur (mm) : 820

Hauteur (mm) : 2025

 Volume (m³) : 1,5

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 165

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • 2 groupes compresseurs et 2 évaporateurs, indépendants. • En dotation : 2 grilles GN 2/1 (530x650 mm) + 4 bacs GN1/1-h100 mm en polycarbonate. • Armoire à poissons : évaporateur à serpentin en cuivre, noyé dans les parois (3 côtés), dégivrage manuel, avec bac de récolte des eaux, fond muni d' un bouchon de drainage. • 4 pieds en inox réglables. • Gaz réfrigérant R290. • Réalisation intérieure et extérieur en acier inox (alimentaire) AISI 304 (arrière acier galvanise), châssis monocoque • Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant de positionner les grilles à souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités) 	Poids (en kg) 165
	Type de froid positif
	Référence constructeur AF2T/H2-R2
	Températures -2°+6° & -4°+8°
	Puissance totale (kW) 0,53
	Tranche de Volume en litres 700
	Type d'armoire Poissons
	Dimensions extérieures 770 x 820 x 2025
	Dotation 2 grilles GN 2/1 (530x650 mm) + 4 bacs GN1/1-h100 mm
	Classe climatique 5
dimensions 770 x 820 x 2025	
Garantie 1 an sur les pièces incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible, fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique (Dispositif alarme sonore et visuel pour "porte ouverte")• Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte• De série avec serrure a clés• Panneau supérieur pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection• Groupe compresseur tropicalisé (T° ambiante +43°), condenseur ventilé.• Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating" , complètement caché (non apparent)• Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu• Eclairage interne, avec interrupteur• Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)• Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud)• Isolation en polyuréthane sans CFC (85 mm = super-isolé)• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. <p>PLUS:</p> <ul style="list-style-type: none">• "Diamond Green Technology", jusqu'à 70%* d'économie.• Groupe frigorifique à "tampon", tropicalisé (+43°C).	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Isolation en polyuréthane sans CFC, épaisseur 85 mm "super isolé".• Des prestations exceptionnelles grâce à la distribution homogène de l'air réfrigéré "flux latéral", permettant une température uniforme, garantissant la bonne conservation des produits (dans les armoires frigorifiques pas de "dessèchement des aliments").• Pour produits délicats (ex. pâtisseries, viennoiserie, etc.) possibilités d'activer la fonction (dans le microprocesseur) 2 niveaux de régulation hygrométrique.• Microprocesseur de régulation (sous boîte fermée, 100% étanche). <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 770 x 820 x 2025 Températures : -2°+6° & -4°+8° Puissance en kw : 0.53 Largeur (mm) : 770 Profondeur (mm) : 820 Hauteur (mm) : 2025 Volume (m³) : 1,5 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 165</p>	