

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Groupe frigorifique à chevauchement T -15-25



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 690 x 430(1184) x 887

T° : -15°-25°

Puissance en kw: 1.46

Voltage : 400/3N 50Hz

Longueur (mm): 690

Largeur (mm): 430(1184)

Hauteur(mm): 887

 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,17

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Puissance frigorifique rendue 1914 (W/f) pour chambre volume 19,4 m<sup>3</sup> / 19400 Lit (T° interne -20° C &amp; T° externe +32° C).</li> <li>Expansion réfrigérant par vanne thermostatique.</li> <li>Fournis avec un câble pour la connexion de la résistance porte.</li> <li>Groupes frigorifiques "à chevauchement".</li> <li>Groupe certifié en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité).</li> <li>Tous les groupes sont fourni de série avec un pressostat haute pression et vanne KVL.</li> <li>Dégivrage automatique à gaz chaud avec auto-évaporation, ainsi qu'un trop-plein.</li> <li>Le tuyau d'écoulement de l'évaporateur est équipé d'une résistance évitant toute formation de glace.</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">1,46</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">AN300T-3G</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">887</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">430(1184)</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">430(1184)</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">-15°-25°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">1,46</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">690</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">690 x 430(1184) x 887</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td> </tr> </table>	Puissance (kW)	1,46	Référence constructeur	AN300T-3G	Hauteur (mm)	887	Profondeur (mm)	430(1184)	Largeur (mm)	430(1184)	Températures	-15°-25°	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	1,46	Longueur	690	Dimensions extérieures	690 x 430(1184) x 887	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	
	Puissance (kW)	1,46																					
	Référence constructeur	AN300T-3G																					
	Hauteur (mm)	887																					
	Profondeur (mm)	430(1184)																					
	Largeur (mm)	430(1184)																					
	Températures	-15°-25°																					
	Type de branchement	Triphasé																					
	Puissance totale (kW)	1,46																					
	Longueur	690																					
	Dimensions extérieures	690 x 430(1184) x 887																					
	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>																						

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Gaz réfrigérant R452a.</li><li>• Fournis avec câbles et micro-interrupteur pour porte et lumière (Hublot lumières livré de série).</li><li>• Contrôle par microprocesseur à touches sensibles.</li></ul> <p>INFO: Attention: de série, la température ambiante idéale de fonctionnement ne peut être inférieure à 10°C, dans le cas contraire, prévoir : un préchauffage du compresseur (A-PR-R), un pressostat pour le ventilateur du condenseur (A-PVC-R) ainsi qu'un tableau électrique chauffé (A-TEC-R). Dans ce cas, la température de fonctionnement ne peut être inférieure à -5°C. Placé à l'extérieur, le groupe doit être protégé des intempéries.</p> <p>PLUS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Groupes de 400mm de longueur à faible encombrement, placement possible sur toutes nos chambres (panneau de minimum 600mm).</li><li>• Tous les groupes sont fourni de série avec un pressostat haute pression. Les groupes négatifs sont dotés d'une vanne thermostatique.</li></ul> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 690 x 430(1184) x 887 T° : -15°-25° Puissance en kw: 1.46 Voltage : 400/3N 50Hz Longueur (mm): 690 Largeur (mm): 430(1184) Hauteur(mm): 887 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,17 Branchement: Triphasé</p>	